

Утвержден  
и введен в действие  
Постановлением Госстандарта СССР  
от 29 сентября 1988 г. N 3388

Дата введения -  
1 января 1989 года

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**  
**СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА**  
**ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**  
**К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

**ГОСТ 12.1.005-88**

**Occupational safety standards system.**  
**General sanitary requirements for working zone air**

Список изменяющих документов  
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта России  
от 20.06.2000 N 159-ст)

1. Разработан и внесен Министерством здравоохранения СССР, Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов.

Разработчики: А.А. Каспаров, Р.Ф. Афанасьева, Е.К. Прохорова (руководители темы); О.Г. Алексева, Л.Г. Арутюнян, Л.А. Басаргина, Н.А. Бессонова, Л.П. Боброва-Голикова, Н.Л. Василенко, Л.А. Гвозденко, Б.А. Дворянчиков, Г.А. Дьякова, Л.П. Еловская, Н.Г. Иванов, Н.Г. Карнаух, Б.А. Кацнельсон, Б.А. Курляндский, Б.Г. Лыткин, Н.С. Михайлова, Н.Н. Молодкина, С.И. Муравьева, Л.В. Павлухин, Е.М. Ратнер, Г.Н. Репин, Л.А. Серебряный, К.К. Сидоров, Е.Л. Синицина, Н.В. Славинская, В.Н. Тетеревников, В.П. Чашин, Ф.М. Шлейфман, Н.И. Шумская.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.1988 N 3388.

3. Взамен ГОСТ 12.1.005-76.

4. Ссылочные нормативно-технические документы:

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 8.010-90	5.1, 5.2
ГОСТ 12.1.007-76	Приложение 1 (п. 16)
ГОСТ 12.1.014-84	5.6
ГОСТ 12.1.016-79	5.1, 5.2

Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах.

Стандарт не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при радиоактивном загрязнении.

Стандарт содержит общие требования к методам измерения и контроля показателей микроклимата и концентраций вредных веществ.

Термины и пояснения к ним приведены в Приложении 1.

КонсультантПлюс: примечание.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 N 81 утверждены и вводятся в действие с 1 января 2017 года СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", содержащие раздел II "Микроклимат на рабочих местах".

## 1. ОПТИМАЛЬНЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ <\*>

<\*> В соответствии с санитарными нормами микроклимата производственных помещений, утвержденными Минздравом СССР.

1.1. Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

- 1) температура воздуха;
- 2) относительная влажность воздуха;
- 3) скорость движения воздуха;
- 4) интенсивность теплового излучения.

1.2. Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцированно для постоянных и непостоянных рабочих мест. Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать значениям, указанным в табл. 1.

1.3. Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономическим причинам не обеспечиваются оптимальные нормы.

1.4. В кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и других производственных помещениях при выполнении работ операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, должны соблюдаться оптимальные величины температуры воздуха 22 - 24 град. С, его относительной влажности 60 - 40% и скорости движения (не более 0,1 м/с). Перечень других производственных помещений, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы микроклимата, определяется отраслевыми документами, согласованными с органами санитарного надзора в установленном порядке.

1.5. При обеспечении оптимальных показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.), а также температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должны выходить более чем на 2 град. С за пределы оптимальных величин температуры воздуха, установленных в табл. 1 для отдельных категорий работ. При температуре поверхностей ограждающих конструкций ниже или выше оптимальных величин температуры воздуха рабочие места должны быть удалены от них на расстояние не менее 1 м. Температура воздуха в рабочей зоне, измеренная на разной высоте и в различных участках помещений, не должна выходить в течение смены за пределы оптимальных величин, указанных в табл. 1 для отдельных категорий работ.

Таблица 1

**ОПТИМАЛЬНЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ,  
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА  
В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**

Период года	Категория работ	Температура, град. С				Относительная влажность, %		Скорость движения, м/с		
		оптимальная	допустимая		оптимальная	допустимая на рабочих местах постоянных и непостоянных, не более	оптимальная, не более	допустимая на рабочих местах постоянных и непостоянных <*>		
			верхняя граница	нижняя граница						
			на рабочих местах							
постоянных	непостоянных	постоянных	непостоянных							
Холодный	Легкая - Ia	22 - 24	25	26	21	18	40 - 60	75	0,1	Не более 0,1
	Легкая - Ib	21 - 23	24	25	20	17	40 - 60	75	0,1	Не более 0,2
	Средней тяжести - IIa	18 - 20	23	24	17	15	40 - 60	75	0,2	Не более 0,3
	Средней тяжести - IIб	17 - 19	21	23	15	13	40 - 60	75	0,2	Не более 0,4
	Тяжелая - III	16 - 18	19	20	13	12	40 - 60	75	0,3	Не более 0,5
Теплый	Легкая - Ia	23 - 25	28	30	22	20	40 - 60	55 (при 28 град. С)	0,1	0,1 - 0,2
	Легкая - Ib	22 - 24	28	30	21	19	40 - 60	60 (при 27 град. С)	0,2	0,1 - 0,3
	Средней тяжести - IIa	21 - 23	27	29	18	17	40 - 60	65 (при 26 град. С)	0,3	0,2 - 0,4
	Средней тяжести - IIб	20 - 22	27	29	16	15	40 - 60	70 (при 25 град. С)	0,3	0,2 - 0,5
	Тяжелая - III	18 - 20	26	28	15	13	40 - 60	75 (при 24 град. С и ниже)	0,4	0,2 - 0,6

<\*> Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. Для промежуточных величин

температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха скорость его движения может приниматься также ниже 0,1 м/с - при легкой работе и ниже 0,2 м/с - при работе средней тяжести и тяжелой.

1.6. При обеспечении допустимых показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.) не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха, установленных в табл. 1 для отдельных категорий работ. Перепад температуры воздуха по высоте рабочей зоны при всех категориях работ допускается до 3 град. С.

Колебания температуры воздуха по горизонтали в рабочей зоне, а также в течение смены допускаются до 4 град. С - при легких работах, до 5 град. С - при средней тяжести работах и до 6 град. С - при тяжелых работах, при этом абсолютные значения температуры воздуха, измеренной на разной высоте и в различных участках помещений в течение смены, не должны выходить за пределы допустимых величин, указанных в табл. 1.

Требования 1.5 и 1.6 к температуре внутренних поверхностей ограждающих конструкций и устройств не распространяются на температуру поверхностей систем охлаждения и отопления помещений и рабочих мест.

1.7. При обеспечении оптимальных и допустимых показателей микроклимата в холодный период года следует применять средства защиты рабочих мест от радиационного охлаждения от остекленных поверхностей оконных проемов, в теплый период года - от попадания прямых солнечных лучей.

1.8. Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/кв. м при облучении 50% поверхности тела и более, 70 Вт/кв. м - при величине облучаемой поверхности от 25 до 50% и 100 Вт/кв. м - при облучении не более 25% поверхности тела.

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый металл, стекло, "открытое" пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/кв. м, при этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

При наличии теплового облучения температура воздуха на постоянных рабочих местах не должна превышать указанные в табл. 1 верхние границы оптимальных значений для теплого периода года, на непостоянных рабочих местах - верхние границы допустимых значений для постоянных рабочих мест.

1.9. В производственных помещениях, расположенных в четвертом строительном-климатическом районе, определяемым в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, при соблюдении требований 1.11 по предупреждению перегрева работающих, верхнюю границу допустимой температуры воздуха в теплый период года, указанную в табл. 1, допускается повышать на постоянных и непостоянных рабочих местах соответственно:

не выше 31 и 32 град. С - при легких работах;

не выше 30 и 31 град. С - при работах средней тяжести;

не выше 29 и 30 град. С - при тяжелых работах.

Скорость движения воздуха при этом должна увеличиваться на 0,1 м/с, а относительная влажность воздуха понижаться на 5% на каждый градус повышения температуры, начиная от верхних границ допустимых температур воздуха, установленных в табл. 1 для отдельных категорий работ по тяжести в теплый период года.

1.10. В производственных помещениях, расположенных в строительном-климатическом подрайоне IV Б, определяемым в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, допускается в теплый период года на постоянных и непостоянных рабочих местах повышать относительную влажность воздуха, но не более чем на 10% по отношению к допустимым величинам, приведенным в табл. 1 для различных параметров температуры воздуха.

1.11. В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, должна быть обеспечена защита работающих от возможного перегрева и охлаждения: системы местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещения для отдыха и обогрева, спецодежда и другие средства индивидуальной

защиты, регламентация времени работы и отдыха и т.п. В целях профилактики тепловых травм температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должна превышать 45 град. С.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА

2.1. Измерения показателей микроклимата должны проводиться в начале, середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце). При колебаниях показателей микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами, измерения необходимо проводить также при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на работающих, имеющих место в течение рабочей смены.

Измеренные величины показателей микроклимата должны соответствовать нормативным требованиям табл. 1 (1.4 - 1.6 и 1.8).

2.2. Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха измеряют на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки при работах, выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м - при работах, выполняемых стоя. Измерения проводят как на постоянных, так и на непостоянных рабочих местах при их минимальном и максимальном удалении от источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых ванн и т.д.).

2.3. В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха распределяются равномерно по всему помещению в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

### МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

Площадь помещения, кв. м	Количество участков измерения
До 100	4
От 101 до 400 включ.	8
Св. 400	Количество участков определяется расстоянием между ними, которое не должно превышать 10 м

2.4. Для определения разности температуры воздуха и скорости его движения по высоте рабочей зоны следует проводить выборочные измерения на высоте 0,1; 1,0 и 1,7 м от пола или рабочей площадки в соответствии с задачами исследования.

Каждая из измеренных на этих уровнях величин должна соответствовать требованиям табл. 1 (1.4 - 1.6 и 1.8).

2.5. При наличии источников лучистого тепла интенсивность теплового облучения на постоянных и непостоянных рабочих местах необходимо определять в направлении максимума теплового излучения от каждого из источников, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему потоку на высоте 0,5; 1,0 и 1,5 м от пола или рабочей площадки.

Интенсивность теплового облучения, измеренная на каждом из этих уровней, должна соответствовать нормативным требованиям 1.8.

2.6. Измерения температуры поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует производить в рабочей зоне на постоянных и непостоянных рабочих местах.

2.7. Температуру и относительную влажность воздуха следует измерять аспирационными

психрометрами. При отсутствии в местах измерения источников лучистого тепла температуру и относительную влажность воздуха можно измерять психрометрами типа ПБУ-1М, суточными и недельными термографами и гигрографами при условии сравнения их показаний с показаниями аспирационного психрометра.

2.8. Скорость движения воздуха измеряют анемометрами ротационного действия (крыльчатые анемометры). Малые величины скорости движения воздуха (менее 0,3 м/с), особенно при наличии разнонаправленных потоков, измеряют электроанемометрами, а также цилиндрическими и шаровыми кататермометрами и т.п.

2.9. Тепловое облучение, температуру поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует измерять приборами типа актинометров, болометров, электротермометров и т.п.

2.10. Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должна соответствовать требованиям табл. 3.

Таблица 3

### ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ

Наименование показателя	Диапазон измерения	Предельное отклонение
Температура воздуха по сухому термометру, град. С	От 30 до 50 включ.	+/- 0,2
Температура воздуха по смоченному термометру, град. С	От 0 до 50 включ.	+/- 0,2
Температура поверхности, град. С	От 0 до 50 включ.	+/- 0,5
Относительная влажность воздуха, %	От 10 до 90 включ.	+/- 5,0
Скорость движения воздуха, м/с	От 0 до 0,5 включ. Св. 0,5	+/- 0,05 +/- 0,1
Интенсивность теплового облучения, Вт/кв. м	От 10 до 350 включ. Св. 350	+/- 5,0 +/- 50,0

### 3. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

3.1. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих.

3.2. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций - максимально разовых рабочей зоны (ПДК<sub>мр.рз</sub>) и среднесменных рабочей зоны (ПДК<sub>сс.рз</sub>).

Величины ПДК<sub>мр.рз</sub> и ПДК<sub>сс.рз</sub> приведены в Приложении 2.

3.3. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.

3.4. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них (K1, K2, ..., Kn) в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2, ...,

ПДК<sub>n</sub>) не должна превышать единицы:

$$\frac{K_1}{\text{ПДК}_1} + \frac{K_2}{\text{ПДК}_2} + \dots + \frac{K_n}{\text{ПДК}_n} \leq 1.$$

#### 4. КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

##### 4.1. Общие требования

4.1.1. Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях.

4.1.2. Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым органами государственного санитарного надзора.

##### 4.2. Требования к контролю за соблюдением максимально разовой ПДК

4.2.1. Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения.

4.2.2. Содержание вредного вещества в данной конкретной точке характеризуется следующим суммарным временем отбора: для токсических веществ - 15 мин., для веществ преимущественно фиброгенного действия - 30 мин. За указанный период времени может быть отобрана одна или несколько последовательных проб через равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократном отборе или при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами ПДК<sub>мр.рз</sub>.

4.2.3. В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее трех проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допускается отбор одной пробы.

4.2.4. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК.

4.2.5. Периодичность контроля (за исключением веществ, указанных в 4.2.4) устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса - не реже 1 раза в 10 дней, II класса - не реже 1 раза в месяц, III и IV классов - не реже 1 раза в квартал.

В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами государственного санитарного надзора. При установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год.

##### 4.3. Требования к контролю за соблюдением среднесменных ПДК

4.3.1. Среднесменные концентрации определяют для веществ, для которых установлен норматив - ПДК<sub>сс.рз</sub>. Измерение проводят приборами индивидуального контроля либо по результатам отдельных измерений. В последнем случае ее рассчитывают как величину, средневзвешенную во времени, с учетом пребывания работающего на всех (в том числе и вне контакта с контролируемым веществом) стадиях и операциях технологического процесса. Обследование осуществляется на протяжении не менее чем 75% продолжительности смены в течение не менее 3 смен. Расчет проводится по формуле:

$$K_{\text{сс}} = \frac{K_1 t_1 + K_2 t_2 + \dots + K_n t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n},$$

где:  $K_{\text{сс}}$  - среднесменная концентрация, мг/куб. м;

$K_1, K_2, \dots, K_n$  - средние арифметические величины отдельных измерений концентраций вредного вещества на отдельных стадиях (операциях) технологического процесса, мг/куб. м;

t1, t2, ..., tn - продолжительность отдельных стадий (операций) технологического процесса, мин.

4.3.2. Периодичность контроля за соблюдением среднесменной ПДК должна быть не реже кратности проведения периодических медицинских осмотров, установленной Минздравом СССР.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКАМ И СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

5.1. Структура, содержание и изложение методик выполнения измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-96. (п. 5.1 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта России от 20.06.2000 N 159-ст)

5.2. Разрабатываемые, пересматриваемые или внедряемые методики выполнения измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-96 и утверждены Минздравом России в установленном порядке. (п. 5.2 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта России от 20.06.2000 N 159-ст)

5.3. Методики и средства должны обеспечивать избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне  $\leq 0,5$  ПДК.

5.4. Границы допустимой погрешности измерений концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, равных ПДК или более, должны составлять  $\pm 25\%$  от измеряемой величины при доверительной вероятности 0,95; при измерениях концентраций ниже ПДК - границы допустимой абсолютной погрешности измерений должны составлять  $\pm 0,25$  ПДК в мг/куб. м при доверительной вероятности 0,95. (п. 5.4 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта России от 20.06.2000 N 159-ст)

Примечания:

1. Данное требование распространяется на результаты единичных измерений (измерений, полученных при однократном отборе проб).

2. Для веществ, ПДК которых ниже 1,0 мг/куб. м, допускается увеличивать указанные нормы не более чем в 2 раза.

(примечания введены Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта России от 20.06.2000 N 159-ст)

5.5. Результаты измерений концентраций вредных веществ в воздухе приводят к условиям: температуре 293 К (20 град. С) и давлению 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).

5.6. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны индикаторными трубками должно проводиться в соответствии с ГОСТ 12.1.014.

5.7. Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть использованы автоматические газоанализаторы и газоаналитические комплексы утвержденных типов, соответствующие требованиям ГОСТ 13320-81 и обеспечивающие выполнение требований п. 5.4 непосредственно или в совокупности с методикой выполнения измерений. (п. 5.7 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта России от 20.06.2000 N 159-ст)

Приложение 1

(справочное)

## ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

Термин	Пояснение
1. Производственные помещения	Замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в те-



	чение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей
2. Рабочая зона	Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих
3. Рабочее место	Место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности
4. Постоянное рабочее место	Место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона
5. Непостоянное рабочее место	Место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени
6. Микроклимат производственных помещений	Метеорологические условия внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения
7. Оптимальные микроклиматические условия	Сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности
8. Допустимые микроклиматические условия	Сочетания количественных показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызывать преходящие и быстро нормализующиеся изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности
9. Холодный период года	Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10 град. С и ниже
10. Теплый период года	Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 град. С
11. Среднесуточная температура наружного воздуха	Средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Она прини-

12. Категория работ	<p>мается по данным метеорологической службы</p> <p>Разграничение работ по тяжести на основе общих энергозатрат организма в ккал/ч (Вт). Примечание. Характеристику производственных помещений по категориям выполняемых в них работ в зависимости от затраты энергии следует производить в соответствии с ведомственными нормативными документами, согласованными в установленном порядке, исходя из категории работ, выполняемых 50% и более работающих в соответствующем помещении</p>
13. Легкие физические работы (категория I)	<p>Виды деятельности с расходом энергии не более 150 ккал/ч (174 Вт). Примечание. Легкие физические работы разделяются на категорию Ia - энергозатраты до 120 ккал/ч (139 Вт) и категорию Ib - энергозатраты 121 - 150 ккал/ч (140 - 174 Вт). К категории Ia относятся работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.). К категории Ib относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т.п.)</p>
14. Средней тяжести физические работы (категория II)	<p>Виды деятельности с расходом энергии в пределах 151 - 250 ккал/ч (175 - 290 Вт). Примечание. Средней тяжести физические работы разделяют на категорию IIa - энергозатраты от 151 до 200 ккал/ч (175 - 232 Вт) и категорию IIb - энергозатраты от 201 до 250 ккал/ч (233 - 290 Вт). К категории IIa относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механо-сборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.). К категории IIb относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.)</p>
15. Тяжелые физические работы (категория III)	<p>Виды деятельности с расходом энергии более 250 ккал/ч (290 Вт). Примечание. К категории III относятся работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических</p>

	усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.)
16. Вредное вещество	По ГОСТ 12.1.007
17. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений
18. Зона дыхания	Пространство в радиусе до 50 см от лица работающего

Приложение 2  
(обязательное)

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Наименование вещества	Величина ПДК, мг/куб. м	Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства	Класс опасности	Особенности действия на организм
1. Азота диоксид	2	п	III	О
2. Азота оксиды (в пересчете на NO <sub>2</sub> )	5	п	III	О
3. Акриламид+	0,2	п	II	
4. Акриловый эфир этиленгликоля+	0,5	п	II	
5. Акрилонитрил+	0,5	п	II	А
6. Акролеин	0,2	п	II	
7. бета-Аланин	10	а	III	
8. Алипур	1	а	II	

9. Алкилдифенилоксиды (алотерм-1)	50	п + а	IV	
10. Алкоксициандифенилы, $C_nH_{2n+10}/C_{12}H_8/CN$ , где $n = 1 - 8$	10	а	IV	
11. Аллил-альфа-аллилоксикарбонилокси-акрилат	0,03	п	I	
12. Аллиламин+	0,5	п	II	
13. Аллила хлорид+	0,3	п	II	
14. Аллилацетат+	2	п	II	
15. Аллилацианид+	0,3	п	II	О
16. Аллилхлорформиат+	0,4	п	II	
17. Альдегид изовалериановый	10	п	III	
18. Альдегид изомасляный+	5	п	III	
19. Альдегид кротоновый+	0,5	п	II	
20. Альдегид масляный+	5	п	III	
21. Альдегид пропионовый+	5	п	III	
22. Аллюминат лантана титанат кальция	6	а	III	Ф
23. Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)	2	а	III	Ф
24. Алюминия гидроксид	6	а	IV	Ф
25. Алюминия магнит	6	а	IV	Ф
26. Алюминия нитрид	6	а	IV	Ф
27. Алюминия окись с примесью до 20% окиси трехвалентного хрома (катализатор ИМ-2201)	1 (по Cr2O3)	а	II	
28. Алюминия оксид с примесью свободного диоксида кремния до 15% и оксида железа до 10% (в виде аэрозоля конденсации)	6	а	IV	Ф
29. Алюминия оксид в смеси со сплавом никеля до 15% (электрокорунд)	4	а	III	Ф
30. Алюминия оксид с примесью диоксида кремния в виде аэрозоля конденсации	2	а	III	Ф
31. Алюминия оксид в виде аэрозоля дезинтеграции (глино-	6	а	IV	Ф

зем, электрокорунд, монокорунд)					
32. Амила бромид+	0,3	п	II		
33. Амилаза бактериальная	1	а	II	А	
34. Амилацетат	100	п	IV		
35. Амиломизентерин	1	а	III		
36. Амилоризин	1	а	III		
37. Амилформиат+	10	п	III		
38. 5,6-Амино-/2-п-аминофенил/-бензимидазол	0,4	а	II		
39. альфа-Аминоантрахинон	5	п	III		
40. п-Аминобензолсульфамид (стрептоцид)	1	а	II		
41. 2-/п-Аминобензолсульфамидо/-4,6-диметилпиримидин (сульфадимезин)	1	а	II		
42. 2-/п-Аминобензолсульфамидо/-3-метоксипиразин (сульфален)	0,1	а	II		
43. 6-/п-Аминобензолсульфамидо/-3-метоксипиридазин (сульфапиридазин)	0,1	а	I		
44. 4-/п-Аминобензолсульфамидо/-метоксипиримидин (сульфамонометоксин)	0,1	а	I		
45. 2-/п-Аминобензолсульфамидо/-тиазол (норсульфазол)	1	а	II		
46. 2-/п-Аминобензолсульфамидо/5-этил-1,3,4-тиадизол (этазол)	1	а	II		
47. п-Аминобензолсульфацетамид (сульфацил)	1	а	II		
48. п-Аминобензолсульфонилгуанидин (сульгин)	1	а	II		
49. м-Аминобензотрифторид	0,5	п	II		
50. Аминокислоты, полученные микробным синтезом:					
а) Аланин	5	а	III		
б) Аргинин	10	а	III		

в) Аспарагиновая кислота	10	а	III	
г) Валин	5	а	III	
д) Гистидин	2	а	III	
е) Глицин	5	а	III	
ж) Глутаминовая кислота	10	а	III	
з) Изолейцин	5	а	III	
и) Лейцин	5	а	III	
к) Лизин	5	а	III	
л) Метионин	5	а	III	
м) Оксипролин	5	а	III	
н) Пролин	5	а	III	
о) Серин	5	а	III	
п) Тирозин	5	а	III	
р) Треонин	2	а	III	
с) Триптофан	2	а	III	
т) Фенилаланин	5	а	III	
у) Цистеин	2	а	III	
ф) Цистин	2	а	III	
51. 4-Аминометилбензолсульфамида ацетат (мафенида ацетат)	0,5	а	II	
52. 2-Амино-4-нитроанизол+	1	п + а	II	
53. 5-Амино-8-окси-3,7-дибромнафтохинонимин	1	а	II	
54. Аминопласты (пресс-порошки)	6	а	IV	Ф, А
55. 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин	3	п	III	
56. Аминофенол (мета- и пара-изомеры)	1	а	II	
57. Амины алифатические+:				
а) C7 - C9	1	п	II	
б) C15 - C20	1	п + а	II	
58. Аммиак	20	п	IV	

59. Аммиачно-карбамидное удобрение	25	п + а	IV	
60. Аммониевая соль 2,4-дихлорфеноксисуксусной кислоты (2,4-ДА)	1	а	II	
61. Аммония диизопропилтиофосфат	10	а	III	
62. Аммония кремнефторид (по F)	0,2	п + а	II	
63. Аммония роданид	5	а	III	
64. Аммония сульфамат	10	а	III	
65. Аммония тиосульфат	10	а	III	
66. Аммония хлорид	10	а	III	
67. Аммония хлорплатинат+	0,005	а	I	А
68. Аммофос+ (смесь моно- и диаммоний фосфатов)	6	а	IV	Ф
69. Ампициллин	0,1	а	II	А
70. Ангидрид борный	5	а	III	
71. Ангидрид малеиновый+	1	п + а	II	А
72. Ангидрид масляный+	1	п	II	
73. Ангидрид метакриловой кислоты+	1	п	II	
74. Ангидрид нафталевый+	2	а	II	А
75. Ангидрид серный+	1	а	II	
76. Ангидрид сернистый+	10	п	III	
77. Ангидрид тетрагидрофтале- вый+	0,7	а	II	А
78. Ангидрид тримеллитовой кислоты	0,1	а	II	
79. Ангидрид фосфорный+	1	а	II	
80. Ангидрид фталевый+	1	п + а	II	
81. Ангидрид хромовый+	0,01	а	I	
82. Ангидрид хлорэндиковый	1	п + а	II	
83. п-Анизидин+ (п-Аминоани- зол)	1	п	II	
84. о-Анизидин+	1	п + а	II	

85. Анизол	10	п	III	
86. Анилин+	0,1	п	II	
87. Антибиотики группы цефалоспоринов	0,3	а	II	А
88. 9,10-Антрахинон	5	а	III	
89. Армотерм+ (дибензилтолуолы - смесь изомеров)	1	п + а	II	
90. Аценафтен	10	п + а	III	
91. Ацетальдегид+	5	п	III	
92. Ацетальдегид тетрамер (метальдегид)	0,2	а	II	
93. Ацетоацетанилид+ (анилид ацетоуксусной кислоты)	1	а	II	
94. N-Ацетоксиизопропил-карбамат (ацилат-1)	2	п + а	III	
95. N-Ацетоксиэтил-N-цианэтиланилин+	0,5	п + а	II	
96. Ацетон	200	п	IV	
97. Ацетонитрил	10	п	III	
98. Ацетопропилацетат	5	п	III	
99. Ацетофенон+ (метилфенилкетон)	5	п	III	
100. Ацетоциангидрин+	0,9	п	II	
101. Аэросил, модифицированный бутиловым спиртом (бутосил)	1	а	III	Ф
102. Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом	1	а	III	Ф
103. Бальзам лесной марки А	50	п	IV	
104. Барий-алюминий-титанат	0,5	а	II	
105. Барий-кальций-титанат	0,5	а	II	
106. Барий-титанат-цирконат	0,5	а	II	
107. Барит	6	а	IV	Ф
108. Бария алюминат	0,1	а	II	
109. Бария алюмосиликат	1 / 0,5	а	II	
110. Бария гидроксид+	0,1	а	II	



111. Бария карбонат	0,5	а	II	
112. Бария нитрат	0,5	а	II	
113. Бария тетрагидрат	0,5	а	II	
114. Бария фосфат двузамещенный	0,5	а	II	
115. Бария фторид	0,1	а	II	
116. Бария хлорид	0,3	а	II	
117. Бациллихин (по бацитрацину)	0,01	а	I	A
118. Бациллы Турингиенсис	20000 клеток в 1 куб. м	а	IV	
119. Белкововитаминный концентрат (по белку)	0,1	а	II	A
120. Бензальдегид	5	п	III	
121. Бензальхлорид	0,5	п	I	
122. Бензантрон	0,2	а	II	
123. Бензила хлорид	0,5	п	I	
124. Бензила цианид+	0,8	п	II	O
125. Бензиловый эфир уксусной кислоты	5	п	III	
126. Бензилпенициллин	0,1	а	II	A
127. Бензин (растворитель, топливный)	100	п	IV	
128. Бензоат моноэтаноламина+	5	п + а	III	
129. Бензоила хлорид	5	п	III	
130. Бензоксазлон	1	а	II	
131. Бензол+	15 / 5	п	II	K
132. Бензотриазол+ (ингибитор коррозии ВТА)	5	п + а	III	
133. Бензотрифторид	100	п	IV	
134. Бензотрихлорид	0,2	п	II	
135. п-Бензохинон	0,05	п	I	
136. Бенз (а) пирен	0,00015	а	I	K

137. Бентон-34	10	а	IV	
138. Бериллий и его соединения (в пересчете на Be)	0,001	а	I	К, А
139. Бетанал	0,5	а	II	
140. Биовит (по хлортетрацик- лину)	0,1	а	II	А
141. Бис/10-дигидрофенарсази- нил/оксид (п-оксид)	0,02	а	I	
142. Бис-N1N'-гексаметиленмо- чевина (карбоксид)	0,5	п + а	II	
143. 1,1-Бис/оксиметил/-цикло- гексен-3	5	а	III	
144. Бис-/4-оксифенил/-сульфид (4,4-тиодифенил; 4,4-дигидро- оксифенилсульфид)	3	п + а	III	
145. Бис-/10-феноксарсинил/ оксид+ (оксофин)	0,02	а	I	
146. Бис-фосфит	3	п + а	III	
147. Бисфурфурилиденгексамети- лендиамин (бисфургин)	0,2	п + а	II	А
148. Бис-/хлорметил/-бензол	1	п	II	
149. 1,2-Бис-/хлорметил/- 3,4,5,6,7,7-гекса-хлор-бицик- ло-2,2,1-гептен-4,5+ (алодан)	0,5	п + а	II	
150. Бис-/хлорметил/-ксилол	1	п	II	
151. Бис-/хлорметил/-нафталин	0,5	а	II	
152. Бицикло-/2,2,1/-гептади- ен-2,5 (норборнадиен)	1	п	II	
153. 2,3-Бицикло-/2,2,1/-геп- тен (норборнен)	3	п	III	
154. Боверин	0,3	а	II	А
155. Вокситы	6	а	IV	Ф
156. Бора карбид	6	а	IV	Ф
157. Бора нитрид кубический и гексагональный	6	а	IV	Ф
158. Бора фторид	1	п	II	О
159. Боросодержащие смеси (Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Рокс- бор-БЦ)	10	а	IV	Ф

160. Бром+	0,5	п	II	0
161. Бромацетопропилацетат+	0,5	п	II	
162. Бромбензантрон	0,2	а	II	
163. Бромбензол	3	п	II	
164. 2-Бромпентан+	5	п	III	
165. Бромфенол+/орто-, пара-изомеры/	0,3	п	II	
166. N-/4-бром-3-хлорфенил/-N-метокси-N-метилмочевина (малоран)	0,5	а	II	
167. 1,3-Бутадиен (дивинил)	100	п	IV	
168. Бутан	300	п	IV	
169. 3-Бутено-бета-лактон (дикетен)	1	п	II	
170. Бутила бромид+	0,3	п	II	
171. Бутилакрилат	10	п	III	
172. Бутиламид бензолсульфо-кислоты	0,5	п + а	II	
173. Бутила хлорид+	0,5	п	II	
174. Бутилацетат	200	п	IV	
175. Бутилбензилфталат	1	п + а	II	
176. Бутилбутират	20	п	IV	
177. Бутилизоцианат	1	п	II	
178. Бутилметакрилат	30	п	IV	
179. Бутилнитрит	1	п	II	
180. Бутиловый эфир 2,4-дихлорфеноксисуксусной кислоты (бутиловый эфир 2,4-Д)	0,5	п + а	II	
181. Бутиловый эфир 2-фуран-карбоновой кислоты	0,5	а	II	
182. Бутиловый эфир 5-хлорметил-2-фуранкарбоновой кислоты	0,5	а	II	
183. Бутиловый эфир этиленгликоля	5	п	III	
184. трет-Бутилперацетат	0,1	п	I	

185. трет-Бутилпербензоат	1	п	II	
186. 2-Бутилтиобензтиазол (бутилкаптакс)	2	п	III	
187. 1,4-Бутиндиол	1	п + а	II	
188. 2-Бутоксн-3,4-днгдропн-ран (б-пнран)	10	п	III	
189. Ванаднй н его соединения:				
а) дым окснда ванаднн (V)	0,1	а	I	
б) пыль окснда ванаднн (III)	0,5	а	II	
в) пыль окснда ванаднн (V)	0,5	а	II	
г) феррованаднй	1	а	II	
д) пыль ванаднйсодержашнх шлаков	4	а	III	
190. Вннла хлорнд	5 / 1	п	I	К
191. Вннлацетат	10	п	III	
192. Вннлацетнлен	20	п	IV	
193. Вннлбутнловый эфнр	20	п	IV	
194. Вннлнденхлорнд (1,1-дн-хлорэтнлен)	50	п	IV	
195. Вннлоксиэтнлметакрнлат	20	п	IV	
196. 2-/5-вннл-2-пнрднл/ - 1,3-бнсднметнлампнпропан+	2	а	III	
197. 2-Вннлпнрднн+	0,5	п	II	
198. N-Вннлпнрролднн+	1	п	II	
199. Вннлтолуол	50	п	IV	
200. Внскоза-77	5	а	III	
201. Внсмут н его неоргандческне соединения	0,5	а	II	
202. Водорода бромнд	2	п	II	О
203. Водорода хлорнд	5	п	II	О
204. Водорода цнанд	0,3	п	I	О
205. Водород мышьяковнстый (арснн)	0,1	п	I	О
206. Водород фосфорнстый (фосфнн)	0,1	п	I	О

207. Водород фтористый (в пересчете на F)	0,5/0,1	п	I	О
208. Возгоны каменноугольных смол и пеков при среднем содержании в них бенз(а)пирена:				
менее 0,075%	0,2	п	II	К
0,075 - 0,15%	0,1	п	I	К
от 0,15 до 0,3%	0,05	п	I	К
209. Вольфрам, вольфрама карбид и силицид	6	а	IV	Ф
210. Вольфрама сульфид и ди-сульфид	6	а	III	
211. Вольфрамокобальтовые сплавы с примесью алмаза до 5%	4	а	III	Ф
212. Вулканизационные газы шинного производства (резины на основе СКИ-3, СКД, СКС-30, АРКМ-15) по суммарному содержанию аминосоединений в воздухе	0,5	п	III	
213. Галантамин+	0,05	п + а	I	
214. Галлия оксид	3	а	III	
215. Гексабромбензол	2	а	III	
216. Гексаметилдисилазан	2	п	III	
217. Гексаметилендиамин	0,1	п	I	А
218. Гексаметилендиизоцианат+	0,05	п	I	А
219. Гексаметиленимин+	0,5	п	II	
220. Гексаметиленимина метанитробензоат (ингибитор коррозии Г-2)	3	а	III	
221. Гексан	300	п	IV	
222. Гексафторбензол	5	п	III	
223. Гексафторпропилен	5	п	III	
224. Гексахлорацетон	0,5	п	II	
225. Гексахлорбензол+	0,9	п + а	II	
226. 1,2,3,4,7,7-Гексахлор-бицикло-/2,2,1/-гептен-5,6-бис-оксиметилен-сульфит+ (тио-	0,1	п + а	I	

дан)					
227. Гексахлорбутадиен+	0,005	п	I		
228. 1,2,3,4,10,10-Гексахлор - 1,4,4а,5,8,8а-гексагидро- 1,4-эндо,экзо-5,8-диметано- нафталин+ (альдрин)	0,01	п + а	I		
229. Гексахлорпаракилол+	10	а	III		
230. Гексахлорциклогексан+ (гексахлоран)	0,1	п + а	I		А
231. гамма-Гексахлорциклогек- сан+ (гамма-гексахлоран)	0,05	п + а	I		А
232. Гексахлорциклопентадиен+	0,01	п	I		
233. 1,2,3,4,10,10-Гексахлор - 6,7-эпокси-1,4,5,8-диэндомети- лен-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагид- ронафталин (дильдрин)	0,01	п + а	I		
234. Гексила бромид	0,3	п	II		
235. 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор - 4,7-эндометилден-3а,4,7,7а-тет- рагидроинден (гептахлор)	0,01	п	I		
236. Гептиловый эфир акриловой кислоты	1	п	II		
237. Германий	2	а	III		
238. Германий четыреххлористый (в пересчете на германий)	1	а	II		
239. Германия гидрид	5	п	III		
240. Германия оксид	2	а	III		
241. Гигромицин Б+	0,001	а	I		А
242. Гидразин и его производ- ные+	0,1	п	I		
243. Гидроксид трициклогекси- лолова+ (пликтран)	0,02	а	I		
244. бета-Гидрооксиэтилмеркап- тан	1	п	II		
245. Гидроперекись изопропил- бензола+ (гидроперекись кумо- ла)	1	п	II		
246. Гидроперекись третичного амила+	5	п	III		
247. Гидроперекись третичного	5	п	III		

Бутила+					
248. Гидротерфенил	5	п + а	III		
249. Гидрохлорид гамма-амино- но-бета-фенилмасляной кислоты (фенибут)	1	а	II		
250. Глифтор	0,05	п	I		
251. Глутаровый диальдегид	5	п	III	А	
252. Глюкавамарин	2	а	III		
253. Глюкоэндомикопсин	1	а	III		
254. Датолитовый концентрат	4	а	III	Ф	
255. Дезоксипеганин-гидрохлорид+	0,5	а	II		
256. Дезоксон-3 (по уксусной кислоте)	1	п	II		
257. Декабромдифенилоксид	3	а	III		
258. Декагидронафталин (декалин)	100	п	IV		
259. Денацил+	2	п + а	III		
260. Дефолианты "УДМ-П", "С", "МН"	10	а	III		
261. Диалкилфталат (ДАФ-56)	1	п + а	II		
262. Диаллиламин+	1	п	II		
263. Диаллилизифталат	0,5	п + а	II		
264. Диаллилфталат	1	п + а	II		
265. Диаминодифенилоксид	5	а	III		
266. 4,4-Диаминодифенилсульфид	1	а	II		
267. 1,4-Диаминодифенилсульфон	5	а	III		
268. 4,4-Диаминодициклогексилметан (диамин)	2	п	III		
269. Диангидрид динафтилгексакарбоновой кислоты	5	а	III	А	
270. Диангидрид 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты	1	а	II	А	
271. Диангидрид пиромеллитовой кислоты	5	а	III		
272. Диборан	0,1	п	I		

273. Диборид магния (в пересчете на бор)	1	а	III	
274. Диборид титана-хрома (в пересчете на бор)	1	а	III	
275. Дибромбензатрон	0,2	а	II	
276. 1,2-Дибромпропан	5	п	III	
277. Дибутиладипинат+	5	п + а	III	
278. Дибутилкетон+	20	п	IV	
279. Ди-трет-бутилперекись	100	п	IV	
280. Дибутилсебацнат	10	п + а	III	
281. Дибутилфенилфосфат+	0,1	п + а	II	
282. Дибутилфталат	0,5	п + а	II	
283. 2,5-Дивинилпиридин+	1	п	II	
284. Дигидрат перфторацетона+	2	п	III	
285. 6,15-Дигидро-5,9,14,18-антразинтетрон (индантрон)	5	а	III	
286. бета-Дигидрогептахлор (дилор)	0,2	п + а	II	
287. 2,3-Дигидро-5-карбокси-анилид-6-метил-1,4-оксатиин+ (витавакс)	1	а	II	
288. 2,2-Дигидрокси-3,3,5,5,6,6-гексахлордифенилметан+ (гексахлорофен)	0,1	а	II	
289. 1,1-Дигидроперфторамиловый эфир акриловой кислоты	30	п	IV	
290. 1,1-Дигидроперфторгептиловый эфир акриловой кислоты	30	п	IV	
291. N,N-Ди-1,4-диметилпентил-п-фенилендиамин (Сантофлекс-77)	5	п + а	III	
292. Дидодецилфталат	1	п + а	III	
293. Диизобутилфталат	1	п + а	II	
294. Диизопропаноламин+	1	п + а	II	А
295. Диизопропиламин+	5	п	II	
296. Диизопропилбензол (смесь м- и п-изомеров)+	50	п	IV	



297. Диизопропиловый эфир	100	п	IV	
298. 0,0-Диизопропилфосфит	4	п + а	III	
299. Дикрезилловый эфир N-метилкарбаминовой кислоты (дикрезил)	0,5	п + а	II	
300. Дикумилметан+	5	а	III	
301. Димер металцианкарбамата	0,5	а	II	
302. Димер металциклопентадиена	10	п	III	
303. Ди-/метакрилоксиэтил/-метилфосонат	0,1	п	II	
304. Диметиламин+	1	п	II	
305. Диметиламинная соль 2-метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты (дианат)	1	а	II	
306. /N/3-Диметиламинопропил/-3-хлорфенотиазин/хлоргидрат+ (аминазин)	0,3	а	II	А
307. Диметиламинопропионитрил	10	п	III	
308. 2-/Диметиламиноэтил/-5-винилпиридин+	1	а	II	
309. Диметиланилин+	0,2	п	II	
310. 0,0-Диметил-S-2-ацетиламиноэтилдитиофосфат+ (амифос)	0,5	п + а	II	
311. Диметилбензиламин	5	п	III	
312. 0,0-Диметил-S/1,2-бискарбоэтоксипропил/дитиофосфат+ (карбофос)	0,5	п + а	II	
313. 3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин)	20	п	IV	
314. Диметилвинилкарбинол+	10	п	III	
315. Диметилвинилэтинилкарбинол	0,05	п	I	
316. Диметилвинилэтинил-п-оксифенилметан	0,6	п + а	II	
317. Ди-/3-метилгексил/фталат	1	п + а	II	
318. 0,0-Диметил-0-/1,2-дибром-2,2, дихлорэтил/фосфат+ (дибром)	0,5	п	II	

319. 4,4-Диметилдиоксан-1,3	3	п	III	
320. 4,4-Диметилдиоксан-1,4	10	п	II	
321. Диметилдипропиленстриамин+	1	п	II	
322. N,N-Диметил-2,2-дифенилацетамид	5	п + а	III	
323. 0,0-Диметил-0-/2,5-дихлор-4-бромфенил/-тиофосфат (бромифос)	0,5	п + а	II	А
324. 0,0-Диметил-2,2-дихлорвинилфосфат+ (ДДВФ)	0,2	п	II	
325. 0,0-Диметил-0-/2,5-дихлор-4-йодифенил/тиофосфат (йодифенфос)	0,5	п + а	II	А
326. 2,6-Диметил-3,5-диэтоксикарбонил-1,4-дигидропиридин (дилудин)	2	а	III	
327. 0,0-Диметил-S-/карбэтоксиметил/тиофосфат+ (метилацетофос)	1	п + а	II	
328. 0,0-Диметил-S-/N-метилкарбамидометил/дитиофосфат (фосфамид, рогор)	0,5	п + а	II	
329. 0,0-Диметил-S-/N-метил-N-формилкарбамоилметил/-дитиофосфат+ (антио)	0,5	п + а	I	
330. 0,0-Диметил-/4-нитро-3-метилфенил/тиофосфат+ (метилнитрофос)	0,1	п + а	I	
331. 0,0-Диметил-0-/4-нитрофенил/тиофосфат+ (метафос)	0,1	п + а	I	
332. 0,0-Диметил-/1-окси-2,2,2-трихлорэтил/фосфонат+ (хлорофос)	0,5	п + а	II	А
333. Диметилпропандиамин+	2	п	III	
334. Диметилсебацат	10	п + а	III	
335. Диметилсульфат+	0,1	п	I	О
336. Диметилсульфид+	50	п	IV	
337. Диметилсульфоксид	20	п + а	IV	
338. Диметилтерефталат	0,1	п + а	II	
339. 3,5-Диметил-1,2,3,5-тет-	2	а	III	

рагидротиадиазинтион-2 (тиазон)					
340. 0,0-Диметил-0-/2,4,5-трихлорфенил/-тиофосфат (тролен)	0,3	п + а	II	A	
341. 2,6-Диметилфенол+	2	п	III		
342. Диметилформамид+	10	п	II		
343. Диметилфосфит+	0,5	п	II		
344. Диметилфталат	0,3	п + а	II		
345. 0,0-Диметил-S-/фталимидометил/-дитиофосфат (фталофос)	0,3	п + а	II		
346. Диметилхлортиофосфат	0,5	п	II		
347. N,N-Диметил-N'-хлорфенилгуанидин+ (ФДН)	0,5	п + а	II		
348. Диметилцианамид+	0,5	п	I		
349. 0,0-Диметил-0-/4-цианофенил/тиофосфат (цианокс)	0,3	п + а	II		
350. Диметилциклогексиламин+	3	п	III		
351. Диметилэтанолламин+	5	п	III		
352. 0,0-Диметил-S-Этилмеркаптоэтилдитиофосфат+ (М-81, экатин)	0,1	п + а	I		
353. 2,6-Диметокси-4-/п-аминобензосульфамидо/пиримидин (сульфадиметоксин)	0,1	а	I		
354. 1,2-Диметоксиэтан	10	п	III		
355. Динил	10	п + а	III		
356. Динитрил адипиновой кислоты	10	а	IV		
357. Динитрил перфторадипиновой кислоты	0,1	п	I		
358. Динитрил перфторглютаровой кислоты	0,05	п	I		
359. 2,4-Динитроанилин	0,3	а	II		
360. Динитробензол+	1	а	II		
361. 2,4-Динитро-2-вторбутилфенол+ (диносеб)	0,05	п + а	I		
362. Динитроданбензол+	2	а	II		

363. 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-трифторметиланилин+ (трефлан)	3	п + а	III	
364. 4,6-Динитро-2-изопропилфенол+	0,05	п + а	I	
365. Динитро-о-крезол+	0,05	п + а	I	
366. 2,4-Динитро-6-/2-октил/-фенилкротонат (каратан)	0,2	а	II	
367. Динитронафталин	1	а	II	
368. Динитротолуол+	1	п + а	II	
369. Динитрофенол+	0,05	п + а	I	
370. 2,4-Динитрохлорбензол+	0,05	п + а	I	А
371. 3,5-Динитро-4-хлорбензотрифторид+	0,05	п + а	I	А
372. Динонилфталат	1	п + а	II	
373. Диоксан-1,4+ (диоксид диэтилена)	10	п	III	
374. Диоктилсебацинат	10	п	III	
375. Диприн	0,3 (по белку)	а	II	
376. Ди-н-пропиламин+	2	п	II	
377. Диспергатор НФ	2	а	III	
378. Дистенсиллиманит	6	а	IV	Ф
379. Дисульфан	1	а	II	
380. 4,4-Дитио-/бисфенилмалеимид/	5	а	III	
381. Дитолилметан+	1	п + а	II	
382. Дифенила оксид хлорированный+	0,5	п	II	
383. 2-/Дифенилацетил/-индандион-1,3 (ратиндан, дифенацил)	0,01	а	I	
384. 4,4-Дифенилметандиизоцианат+	0,5	п + а	II	А
385. Дифенилоксид (дифениловый эфир)	5	п	III	
386. 0,0-Дифенил-1-окси-	1	а	II	

2,2,2-трихлорэтилфосфонат (оксифосфонат)					
387. Дифенилолпропан	5	а	III		
388. Дифенилы хлорированные+	1	п	II		
389. Дифтордихлорэтилен	1	п	II		
390. 1,1-Дифтор-2,2-дихлор-этилметилловый эфир (ингалан)	200	п	IV		
391. Дифтортетрахлорацетон+	2	п	III		
392. Дифторхлорбромметан (фреон 12В1)	1000	п	IV		
393. Дифторхлорметан (фреон 22)	3000	п	IV		
394. Дифторхлорэтан (фреон 142)	3000	п	IV		
395. Дифторэтан (фреон 152)	3000	п	IV		
396. N,N-Дифурфураль-п-фенилендиамин+	2	п + а	II	А	
397. Дифурфурилиденацетон+	10	п + а	III	А	
398. Дихлоральмочевина	5	а	III		
399. Дихлорангидрид 2,6-нафталиндикарбоновой кислоты+	0,5	а	II	А	
400. Дихлорангидрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты+	1	а	II	А	
401. 3,4-Дихлоранилин+	0,5	п	II		
402. 1,3-Дихлорацетон+	0,05	п	I		
403. Дихлорбензол+	20	п	IV		
404. 3,3-Дихлор-бицикло-(2,2,1)-гепт-5-ен-2-спиро/2,4,5-дихлор-4-циклопентан-(1,3-дион) / (ЭФ-2)	0,2	п + а	II		
405. 2,3-Дихлорбутadiен-1,3+	0,1	п	II		
406. 1,3-Дихлорбутен-2+	1	п	II		
407. 1,4-Дихлорбутен-2+	0,1	п	II		
408. 3,4-Дихлорбутен-1+	1	п	II		
409. Дихлоргидрин	5	п	III		
410. 4,4-Дихлордифенилсульфон	10	а	III		

411. п-Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	0,1	п + а	I	
412. Дихлордифторметан (фреон 12)	3000	п	IV	
413. 2,3-Дихлор-5 (дихлорметил-лен-2-циклопен-тенон-1,4-ди-он)+ (дикетон)	0,05	п + а	I	
414. бета, бета'-Дихлордиэтиловый эфир+ (хлорекс)	2	п	III	
415. 1,2-Дихлоризобутан	20	п	IV	
416. 1,3-Дихлоризобутилен+	0,5	п	II	
417. 3,3-Дихлоризобутилен+ (симметричный изомер)	0,3	п	II	
418. 3,3-Дихлорметилноксациклобутан+	0,5	п	II	
419. 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон (дихлор)	0,5	а	II	
420. 3,4-Дихлорнитробензол+	1	п	II	
421. 1,2-Дихлорпропан	10	п	III	
422. 1,3-Дихлорпропилен	5	п	III	
423. 2,3-Дихлорпропилен	3	п	III	
424. 3,4-Дихлорпропионанилид (пропанид)	0,1	а	I	
425. Дихлорстирол	50	п	IV	
426. Дихлортетрафторэтан (фреон 114)	3000	п	IV	
427. 2,4-Дихлортолуол+	10	п	III	
428. 0-2,4-Дихлорфенил-N-изо-пропиламидохлорметилтиофосфо-нат+ (изофос-2)	0,5	п + а	II	
429. 3,4-Дихлорфенилизоцианат+	0,3	п	II	А
430. Дихлорфенилтрихлорсилан (по HCl)	1	п	II	
431. альфа, альфа'-Дихлор-альфа-фтортолуол+	1	п	II	
432. Дихлорфторэтан (фреон 141)	1000	п	IV	
433. Дихлорэтан+	10	п	II	

434. Ди-бета-хлорэтиловый эфир финилфосфоновой кислоты+ (винифос)	0,6	п + а	II	
435. Дициклобутилиден+	10	п	III	
436. Дициклогексиламина мало-растворимая соль+ (ингибитор коррозии МСДА-11)	1	а	II	
437. Дициклогексиламина нитрит (ингибитор коррозии НДА)	0,5	п	II	
438. Дициклопентадиен+	1	п	II	
439. Диэтаноламин+	5	п + а	III	
440. N,N-Диэтил-С6-8алкилоксамат (оксамат)	5	п + а	III	
441. Диэтиламин+	30	п	IV	
442. бета-Диэтиламиноэтилмеркаптан+	1	п	II	
443. Диэтиламинэтилметакрилат	800	п	IV	
444. Диэтилбензол	10	п	III	
445. Ди-(2-этилгексил)-фенилфосфат+	1	п	II	
446. Ди-(2-этилгексил)-фталат	1	п + а	II	
447. N,N-Диэтил-N,N-дифенилтиурамдисульфид (тиурам ЭФ)	2	а	III	
448. Диэтилендиамина адипинат	5	а	III	
449. Диэтиленгликоль	10	п + а	III	
450. 0,0-Диэтил-0-(2-изопропил-4-метил-8-пиримидил) тиофосфат+ (базудин)	0,2	п + а	II	
451. Диэтилмалеинат+	1	п + а	II	
452. 0,0-Диэтил-0-(4-нитрофенил)-тиофосфат+ (тиофос)	0,05	а	I	
453. Диэтилперфторадипинат+	0,1	п	I	
454. Диэтилперфторглютарат+	0,1	п	I	
455. Диэтиловый эфир	300	п	IV	
456. Диэтилртуть	0,005	п	I	
457. Диэтилтеллурид	0,0005	п	I	

458. 0,0-Диэтилтиофосфорил-0 - /-альфа-цианбензальдоксим/ (валексон)	0,1	п + а	II	
459. Диэтилфталат	0,5	п + а	II	
460. 0,0-Диэтил-S-/6-хлорбен- зоксазонлин-3-метил/-дитиофос- фат (фозалон)	0,5	п	II	
461. Диэтилхлортиофосфат	1	п	II	
462. Диэтилэтанолламин+	5	п	III	
463. Диэтилэтанолламинная соль 2-хлорид-N-(4-метокси-6-метил 1,3,5-триазин-2-ил) аминокарбо- нилбензолсульфамид (хардин)	5	а	III	
464. Додecilгуанидинацетат (мельпрекс, карпен)	0,1	а	II	
465. Додecilмеркаптан третич- ный	5	п	III	
466. Доломит	6	а	IV	Ф
467. Дрожжи кормовые сухие, выращенные на послеспиртовой барде	0,3	а	II	А
468. Дрожжи углеводородокисля- ющие (штаммы ВСБ-542, ВСБ-542 "в", ВСБ-779, ВСБ-777, ВСБ-774, ВСБ-640)	500 клеток в 1 куб. м	а	II	
469. Дунитоперидотитовые пески	6	а	IV	Ф
470. Железа пентакарбонил+	0,1	п	I	
471. Железный агломерат	4	а	III	Ф
472. Железорудные окатыши	4	а	III	Ф
473. Зола горючих сланцев	4	а	III	Ф
474. Известняк	6	а	IV	Ф
475. Изоамила бромид+	0,5	п	II	
476. Изобутилен	100	п	IV	
477. Изобутилена хлорид+	0,3	п	II	
478. Изобутилметакрилат	40	п	IV	
479. Изобутинилкарбинол+	10	п	III	
480. Изопрен	40	п	IV	
481. Изопрена олигомеры	15	п	IV	



482. Изопропенилацетилен	20	п	IV	
483. Изопропиламин+	1	п	II	
484. Изопропиламинодифениламин	2	а	II	
485. 0,0-Изопропил-S-бензил-тиофосфат (китацин, рицид II)	0,3	а	II	
486. Изопропилбензол (кумол)	50	п	IV	
487. Изопропилиденацетон+ (метирила оксид)	1	п	III	
488. Изопропилнитрат	5	п	III	
489. Изопропилнитрит	1	п	II	О
490. Изопропил-м-терфенил	5	п + а	III	
491. Изопропил-N-фенилкарбамат (ИФК)	2	п + а	III	
492. Изопропилхлоркарбонат	0,1	п	I	
493. Изопропил-N-3-хлорфенилкарбамат (ИФК-хлор)	2	п + а	III	
494. 3-Изоциантолуол+	0,1	п	I	А
495. Индия оксид	4	а	III	
496. Йод+	1	п	II	
497. 1-Йодгептафторпропан	1000	п	IV	
498. Иттрия оксид	2	а	III	
499. Кадмий и его неорганические соединения	0,05 / 0,01	а	I	
500. Кадмия стеарат	0,1	а	I	
501. Калиевая соль 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты	5	а	III	
502. Калий железистосинеродистый (желтая кровяная соль)	4	а	III	
503. Калий железосинеродистый (красная кровяная соль)	4	а	III	
504. Калий кремнефтористый (по F)	0,2	п + а	II	
505. Калийная магнезия	5	а	III	
506. Калия карбонат	2	а	III	

507. Калия ксантогенат бутиловый+	10	а	III	
508. Калия ксантогенат изоамиловый+	1	а	II	
509. Калия ксантогенат изобутиловый+	1	а	II	
510. Калия ксантогенат изопропиловый+	1	а	II	
511. Калия ксантогенат этиловый+	0,5	а	II	
512. Калия нитрат	5	а	III	
513. Калия сульфат	10	а	III	
514. Калия хлорид	5	а	III	
515. Кальций алюмохромфосфат (в пересчете на CrO <sub>3</sub> )	0,01	а	I	
516. Кальций никельхромфосфат (по Ni)	0,005	а	I	
517. Камфора	3	п	III	
518. Капролактам	10	а	III	
519. Капрон	5	а	III	Ф
520. Карбамид (мочевина)	10	а	III	
521. Карбохромен (интенкордин, интенсаин)	0,3	а	II	
522. 2-пара-о-Карбоксибензамидобензолсульфамидотиазол (фталазол)	1	а	II	
523. Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль	10	а	III	
524. Карбонат 4,4-диаминодициклогексилметана (ингибитор коррозии В-30)	2	п + а	III	
525. Карбонат тройной	1 / 0,5	а	II	
526. Катализатор меднохромбариевый (в пересчете на CrO <sub>3</sub> )	0,01	а	I	
527. Керамика	2	а	III	Ф
528. Керосин (в пересчете на С)	300	п	IV	
529. Кислота акриловая	5	п	III	

530. Кислота 4,4-азобензолди-карбоновая	3	а	III	
531. Кислота азотная+	2	а	III	
532. Кислота адипиновая	4	а	III	
533. Кислота аминопеларгоновая	8	а	III	
534. Кислота 6-аминопеницилла-новая+	0,4	а	II	А
535. Кислота аминоксантиновая	8	а	III	
536. Кислота ацетилсалициловая	0,5	а	II	
537. Кислота борная	10	п + а	III	
538. Кислота валериановая	5	п	III	
539. Кислота 1,10-декандикар-боновая	10	а	III	
540. Кислота бета, бета-дими-тилакриловая	5	п + а	III	
541. Кислота 3,5-динитро-4-хлорбензойная	1	а	II	
542. Кислота альфа, альфа-Ди-хлорпропионовая	10	п + а	III	
543. Кислота альфа, бета-ди-хлор-бета-формилакриловая (кислота мукохлорная) +	0,1	а	II	
544. Кислота изофталевая+	0,2	а	II	А
545. Кислота капроновая	5	п	III	
546. Кислота кремниевая (кол-лоидный раствор, по сухому ос-татку)	1	а	III	Ф
547. Кислота кремниевая (кол-лоидный раствор, по сухому ос-татку) в смеси:				
а) с плавленным кварцем (кварцевым стеклом)	1	а	III	Ф
б) с цирконом	2	а	III	Ф
548. Кислота масляная	10	п	III	
549. Кислота метакриловая	10	п	III	
550. Кислота 2-метокси-3,6-дихлорбензойная+	1	а	II	
551. Кислота альфа-монохлор-	2	п + а	III	

пропионовая+					
552. Кислота монохлоруксусная+	1	п + а	II		
553. Кислота муравьиная+	1	п	II		
554. Кислота 2,6-нафталинди- карбоновая+	0,1	а	II		
555. Кислота 1,4,5,8-нафталин- тетракарбоновая+	0,5	а	II		
556. Кислота 2-нафтойная	0,1	а	II		
557. Кислота никотиновая	1	а	II		
558. Кислота нитрилотримети- ленфосфоновая	2	а	III		
559. Кислота п-нитробензойная	2	а	III		
560. Кислота 2-окси-3,6-ди- хлорбензойная+	1	а	II		
561. Кислота бета-окси-нафтой- ная	0,1	а	II		
562. Кислота 1-оксиэтилиденди- фосфоновая	2	а	III		
563. Кислота пентафторпропио- новая	2	п	III		
564. Кислота пропионовая	20	п	IV		
565. Кислота себациновая	4	а	III		
566. Кислота серная+	1	а	II		
567. Кислота терефталевая	0,1	п + а	I	А	
568. Кислота тиогликолевая+	0,1	п + а	I		
569. Кислота тримеллитовая	0,05	а	I		
570. Кислота трифторуксусная+	2	п	III		
571. Кислота 3,5,6-трихлор- 4-аминопиколиновая (тор- дон-22К, хлорамп)	2	а	III		
572. Кислота альфа,альфа,бе- та-трихлорпропионовая	10	п + а	III		
573. Кислота трихлоруксусная+	5	п + а	III		
574. Кислота уксусная+	5	п	III		
575. Кислота феноксиуксусная+	1	а	III		
576. Кислота 4-хлорбензофе-	1	а	II		

нон-2-карбоновая					
577. Кислота хлорпеларгоновая	5	п	III		
578. Кислота хлорпропионовая	5	п	III		
579. Кислота дихлоруксусная	4	п + а	III		
580. Кислота хризантемовая	10	п + а	III		
581. Кофеин-бензоат натрия (в пересчете на кофеин основание)	0,5	а	II		
582. Кофеин основание	0,5	а	II		
583. Кислота циануровая+	0,5	а	II		
584. Кобальт	0,5	а	II		
585. Кобальта гидрокарбонил и продукты его распада+ (по Со)	0,01	п	I	О, А	
586. Кобальта оксид+	0,5	а	II	А	
587. Корунд белый	6	а	IV	Ф	
588. Красители органические активные винилсульфоновые	2	а	III		
589. Красители органические на основе фталоцианина меди	5	а	III		
590. Красители органические активные хлортиазиноновые	2	а	III		
591. Красители органические дисперсные антрахиноновые	5	а	III		
592. Красители органические кубогенные на основе диангидрида динафтилгексакарбоновой кислоты	5	а	III		
593. Красители органические основные арилметановые	0,2	а	II		
594. Красители органические фталоцианиновые	5	а	III		
595. Крезидин+	2	п + а	III		
596. Крезол+	0,5	п	II		
597. Кремнемедистый сплав	4	а	III	Ф	
598. Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60%	1 <*>	а	III	Ф	
599. Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации	2 <*>	а	III	Ф	

при содержании от 10 до 60%					
600. Кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10%	1 <*>	а	III	Ф	
601. Кремния диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции (диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел)	1 <*>	а	III	Ф	
602. Кремния диоксид кристаллический (кварц, кристобелит, тридимит) при содержании в пыли более 70% (кварцит, динас и др.)	1 <*>	а	III	Ф	
603. Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, углепородная пыль и др.)	2 <*>	а	III	Ф	
604. Кремния диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (горючие кукуерситные сланцы, медносульфидные руды и др.)	4 <*>	а	III	Ф	
605. Кремния карбид (карборунд)	6	а	IV	Ф	
606. Кремния нитрид	6	а	IV	Ф	
607. Кремния тетраборид	6	а	IV	Ф	
608. "Кристаллин" (удобрение)	5	а	III		
609. Ксилидин+	3	п	III		
610. Ксилоглюканофоетидин:					
- со степенью очистки Пх и ПЗх	2	а	III		
- со степенью очистки П10х и П20х	4	а	III		
611. Ксилол	50	п	III		
612. Купроцин	0,5	а	II		
613. Лавсан	5	а	III	Ф	
614. Левомецетин	1	а	II	А	
615. Лигроин (в пересчете на С)	300	п	IV		

616. Лизин кормовой кристаллический	5	а	III	
617. Линкомицина гидрохлорид моногидрат	0,5	а	II	А
618. Lupinin+	0,2	п + а	II	
619. Люминофор ЛФ-490-I	4	а	III	Ф
620. Люминофоры Л-3500-III, ЛФ-630-I, ЛЦ-6200-I, ЛФ-6500-I	6	а	IV	Ф
621. Люминофоры ЛР-I (0-борат магния, активированный титаном и оловом)	6	а	IV	Ф
622. Люминофоры, содержащие кадмий (К-82, К-83, Р-540у, КТВ, В-З-Ж) (по кадмию)	0,1	а	II	
623. Люминофоры типа К-77 (по оксиду иттрия)	2	а	III	
624. Люминофоры типа К-82-Н, К-75 (по сульфиду цинка)	5	а	III	
625. Люминофоры типа К-86 (по оксиду цинка)	2	а	III	
626. Люминофоры типа ФЛД-605	6	а	IV	Ф
627. Люминофоры ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В, ЭЛС-455-В	5	а	III	Ф
628. Люминофор ЭЛС-670и	2	а	III	
629. Магнезит	10	а	IV	Ф
630. Магния хлорат	5	а	III	
631. Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании:				
до 20%	0,2	а	II	
от 20 до 30%	0,1	а	II	
632. Марганца оксиды (в пересчете на MnO <sub>2</sub> ):				
а) аэрозоль дезинтеграции	0,3	а	II	
б) аэрозоль конденсации	0,05	а	I	
633. Масла минеральные нефтяные+	5	а	III	
634. Медь	1 / 0,5	а	II	

635. Меди гидрохинонат	0,5	а	II	
636. Меди магнит	6	а	IV	Ф
637. Меди салицилат	0,1	а	II	
638. Меди соли (хлорная, хлористая, сернокислая) по меди	0,5	а	II	
639. Меди трихлорфенолят	0,1	а	I	
640. Меди фосфид (ТУ 113-25-06-02-84 и ТУ 6-09-01-550-78)	0,5	а	II	
641. Меди фталоцианин	5	а	III	
642. Меди хромфосфат (в пересчете на CrO <sub>3</sub> )	0,02	а	I	
643. Мезидин	1	п	II	
644. Меламин	0,5	а	II	
645. Меприн-бактериальный (ацидофильные бактерии)	0,3 по белку	а	II	
646. Меркаптофос+	0,02	п + а	I	
647. Меркуран+ (по ртути)	0,005	п + а	I	
648. Метакриламид	1	п + а	II	
649. Метакриловый эфир этиленгликоля	20	п	IV	
650. Металлилхлорид+	0,3	п	II	
651. Металлокерамический сплав на основе диборида титанахрома (в пересчете на бор)	1	а	III	
652. Метила бромид	1	п	I	
653. Метилакрилат	5	п	III	
654. Метилаль	10	п	III	
655. 2-Метил-4-амино-5-этокси-метилпиримидин (аминопиримидин)	1	п + а	II	
656. п,о-Метиланизол	10	п	III	
657. Метила хлорид	5	п	II	
658. Метилацетат	100	п	IV	
659. Метилацетилен-алленовая фракция (по метилацетилену)	135	п	IV	



660. Метил-N-(2-бензимидазол-лил) карбамат (БМК)	0,1	а	II	
661. 5-Метилбензотриазол	5	п + а	III	
662. Метилвинилкетон+	0,1	п	I	
663. 2-Метил-5-винилпиридин+	2	п	III	
664. 6-Метил-2-винилпиридин+	0,5	п	II	
665. Метилгексилкетон	200	п	IV	
666. Метилдигидропиран+	5	п	III	
667. 1-Метил-4-диэтилкарбамил-пиперазина цитрат (дитразин-цинтрат)	5	а	III	
668. Метилена бромид	10	п	III	
669. Метилена хлорид	50	п	IV	
670. Метиленмочевина	10	а	III	
671. Метилентетрагидропиран+	50	п	IV	
672. Метилизобутилкарбинол+ (2-метил-пентанол-2)	10	п	III	
673. Метилизобутилкетон+	5	п	III	
674. Метилизотиоцианат+	0,1	п	I	А
675. Метилизоцианат+	0,05	п	I	О, А
676. Метилмеркаптан	0,8	п	II	
677. Метилмеркаптофос+	0,1	п + а	I	
678. Метилметакрилат	10	п	III	
679. N-Метил-N'-метокси-N'-/3,4-дихлорфенил/мочевина (линурон)	1	а	II	
680. N-Метилморфолин+	5	п	III	
681. 1-Метилнафталин, 2-Метилнафталин	20	п	IV	
682. Метилловый эфир акриловой кислоты (метилакрилат)	5	п	III	
683. Метилловый эфир валериановой кислоты+	1	п	II	
684. Метилловый эфир изовалериановой кислоты+	5	п	III	
685. Метилловый эфир изомасля-	10	п	III	

ной кислоты+				
686. Метилловый эфир капроновой кислоты+	1	п	III	
687. Метилловый эфир масляной кислоты+	5	п	III	
688. Метилловый эфир нитроуксусной кислоты	2	п + а	III	
689. Метилловый эфир пропионовой кислоты+	10	п	III	
690. Метилловый эфир п-толуиловой кислоты	10	п	III	
691. 1-Метил-2/3-пиридил/-пирролидинсульфат (никотин сульфат)	0,1	п + а	I	
692. N-Метилпирролидон	100	п + а	I	
693. Метилпропилкетон	200	п	IV	
694. альфа-Метилстирол	5	п	III	
695. Метилтестостерон	0,005	а	I	
696. 2-Метилтио-4,6-бис-(изопропиламино)-симмтриазин (прометрин)	5	а	III	
697. 2-Метилтио-4-метиламино-6-изопропиламиносиммтриазин (семерон)	2	а	III	
698. 3-Метил-4-тиометилфенол+	2	п + а	III	
699. 2-Метилтиофен, 3-Метилтиофен	20	п	IV	
700. Метилтретично-бутиловый эфир	100	п	IV	
701. п-Метилуретанбензолсульфогидразин (порофор ЧХЗ-5)	0,05	а	I	
702. Метилфторфенилдихлорсилан+ (по HCl)	1	п	II	
703. 2-Метилфуран (сильван)	1	п	II	
704. Метилхлорацетат	5	п	III	
705. 0-Метил-0-/2-хлор-4-трет-бутилфенил/-N-метиламидофосфат+ (амидофос)	0,5	п	II	
706. Метилхлорформиат+	0,05	п	I	

707. Метилциклогексан	50	п	IV	
708. Метилциклопропилкетон	1	п	II	
709. Метильный дихлорид+	0,1	п	I	
710. Метилэтилкетон	200	п	IV	
711. 0-Метил-0-этил-нитрофенилтиофосфат+ (метилэтилтиофос)	0,03	п + а	I	
712. 2-Метил-5-этилпиридин+	2	п	III	
713. 0-Метил-0-этил-0-/2,4,5 - трихлорфенил-/-тиофосфат+ (трихлорметафос-3)	0,03	п + а	II	
714. 0-Метил-о-этилхлортиофосфат	0,3	п	II	
715. Метоксидиэтиленгликолевый эфир акриловой кислоты	20	п + а	IV	
716. 3-Метоксикарбамидфенил-N-3-фенилметилкарбамат (фенемидифам)	2	а	III	
717. Микробный аэрозоль животноводческих и птицеводческих производственных помещений (при наличии в составе аэрозоля грибов рода Аспергиллус не более 20% и грибов рода Кандида не более 0,04% от общего количества грибов, сальмонелл не более 0,1%, кишечной палочки и гемолитических штаммов не более 0,02% от общего количества бактерий)	50000 клеток в 1 куб. м	а	IV	
718. Молибдена нерастворимые соединения	6 / 1	а	III	
719. Молибдена растворимые соединения в виде аэрозоля конденсации	2	а	III	
720. Молибдена растворимые соединения в виде пыли	4	а	III	
721. Молибдена силицид	4	а	III	Ф
722. Молибден металлический	3 / 0,5	а	III	
723. Моноакрилат пропиленгликоля+	1	п	III	
724. Монобензилтолуол+	1	п + а	II	
725. Монобутиламин+	10	п	III	

726. Моноизопропаноламин+	1	п + а	II	A
727. Монометиламин+	1	п	II	
728. м-Монометиловый эфир резорцина+	0,5	п	II	
729. Мононитронафталин	1	а	II	
730. Монофурфурилиденацетон+	0,1	п	II	
731. Монохлордибромтрифторэтан	50	п	IV	
732. Монохлордиметиловый эфир+ (по хлору)	0,5	п	II	
733. Монохлормонофторэтан (фреон 151)	1000	п	IV	
734. Монохлорпентафторбензол	2	п	III	
735. Монохлорстирол	50	п	IV	
736. Моноэтанолламин+	0,5	п + а	II	
737. Моноэтанолэтилендиамин+	3	п + а	III	
738. Моноэтиловый эфир адипиновой кислоты	3	п + а	III	
739. Моноэтиловый эфир этиленгликоля	5	п + а	III	
740. Морфолин+	1,5 / 0,5	п	II	
741. Мочевино-формальдегидно-аммофосное удобрение	10	а	III	
742. Мочевино-формальдегидное удобрение	10	а	III	
743. Мышьяка неорганические соединения (по мышьяку) :				
а) при содержании мышьяка до 40%	0,04 / 0,01	а	II	K
б) при содержании мышьяка более 40%	0,04 / 0,01	а	I	K
744. Натриевая соль 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты	5	а	III	
745. Натриевая соль полифталоцианина кобальта	5	а	III	
746. Натриевая соль фенилуксусной кислоты	2	а	III	

747. Натрий кремнефтористый (F)	0,2	п + а	II	
748. Натрия гидрокарбонат	5	а	III	
749. Натрия метилдитиокарбамат+ (карбатион) (по метилизоцианату)	0,1	а	I	A
750. Натрия перборат	1	а	II	
751. Натрия роданид (технический)	10	а	IV	
752. Натрия сульфат	10	а	IV	
753. Натрия сульфид	0,2	а	II	
754. Натрия хлорат	5	а	III	
755. Натрия хлорид	5	а	III	
756. Натрия хлорит+	1	а	III	
757. Нафталин	20	п	IV	
758. Нафталины хлорированные высшие+	0,5	п	IV	A
759. 1-Нафтил-N-метилкарбамат (севин)	1	а	II	A
760. бета-Нафтол	0,1	а	II	
761. альфа-Нафтол	0,5	а	II	
762. альфа-Нафтохинон+	0,1	п	I	
763. Нефелин и нефелиновый сиенит	6	а	IV	Ф
764. Нефрас С 150/200 (в пересчете на С)	100	п	IV	
765. Нефть+	10	а	III	
766. Никель, никеля оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств (по Ni))	0,05	а	I	K, A
767. Никеля карбонил	0,0005	п	I	O, K, A
768. Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по Ni)	0,005	а	I	K, A
769. Никеля хромфосфат (по Ni)	0,005	а	I	K, A
770. Никотинамид	1	а	II	

771. Ниобия нитрид	10	а	IV	Ф
772. Нитрафен (содержание алкилфенолов 72,5 - 67,5%)	1	а	II	
773. Нитрил бензойной кислоты	1	п	II	
774. Нитроаммофоска	4	а	III	Ф
775. о-Нитроанизол+	1	п + а	II	
776. п-Нитроанизол	3	п	III	
777. о-Нитроанилин+	0,5	а	II	
778. п-Нитроанилин+	0,1	а	I	
779. п-Нитробензоилхлорид+	0,2	п + а	II	
780. Нитробензол+	3	п	II	
781. м-Нитробензотрифтормид	1	п	II	
782. м-Нитробромбензол	0,1	п	II	
783. Нитробутан	30	п	IV	
784. Нитрозоанабазин	0,5	п + а	II	
785. Нитроксилол+	5	п	II	
786. Нитрометан	30	п	IV	
787. Нитрон	5	а	III	Ф
788. Нитропропан	30	п	IV	
789. Нитротолуол (пара-, мета- и ортоизомеры) +	3	п	III	
790. Нитроформ+	0,5	п	II	
791. Нитрофоска азотносерно-кислотная	5	а	III	
792. Нитрофоска бесхлорная, сульфатная, фосфорная	2	а	III	
793. N-/5-Нитро-2-фурфурилиден/3-амино-2-оксазолидон (фуразолидон)	0,5	а	II	
794. 3-Нитро-4-хлоранилин+	1	а	II	
795. Нитрохлорбензол+ (о-, м-, п-изомеры)	1	п	II	
796. 3-Нитро-4-хлорбензотрифтормид+	0,5	п + а	II	

797. Нитроциклогексан	1	п	II	
798. Нитроэтан	30	п	IV	
799. Нонилакрилат	1	п	II	
800. Озон	0,1	п	I	О
801. Оксалон	5	а	III	
802. Оксафтортолуол	5	п	III	
803. Оксациллин	0,05	а	I	А
804. 4-Оксибутин-2-ил-N-3-хлорфенилкарбамат (оксикарбамат)	0,5	п + а	II	
805. п-Оксидифениламин	0,5	п	II	
806. Оксид триметилэтилена+	5	п	III	
807. N-Окси-N-метилморфолин+	5	п + а	III	
808. N-Оксиметилтетрагидрофтальмид	0,7	а	II	
809. 4-Окси-2-метилфенилдиметилсульфония хлорид	3	а	III	
810. 4-Окси-3-метоксибензальдегид (ванилин)	1,5	п + а	III	
811. Окситетрациклин+	0,1	а	II	А
812. 3-Оксифенилметилкарбамат	1	а	II	
813. 3-Оксифенилэтилкарбамат	2	а	II	
814. N-Оксиэтилбензотриазол+	5	п + а	III	
815. 2-/2-оксиэтил/-5-винилпиридин	5	а	III	
816. 2-Оксиэтилтриметиламмония хлорид (холинхлорид)	10	а	III	
817. 4-Оксо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин (триацетонамин)	3	п	III	
818. Октаметилтетрамид пирофосфорной кислоты+ (октаметил)	0,02	п + а	I	
819. Октафтордихлорциклогексан	1	п	II	
820. Октафторциклобутан (фреон 318 С)	3000	п	IV	
821. Октахлорэндометилентетрагидроиндан+ (хлориндан)	0,01	п + а	I	

822. Октилдифенил	5	а	III	
823. Октиловый эфир 2,4-дихлорфеноксисукусной кислоты	1	п + а	II	
824. Олеандомицина фосфат+	0,4	а	II	А
825. Папаверин хлористоводородный	0,5	а	II	
826. Паральдегид	5	п	III	
827. Пектаваморин	3	а	III	
828. Пектиназа грибная+	4	а	III	А
829. Пектоклостридин	3	а	III	
830. Пектофоетидин	4	а	IV	
831. Пенообразователи ППК-30, КЧНР	5	а	III	
832. Пентан	300	п	IV	
833. Пентафторанилин	0,5	п	II	
834. Пентафторбензол	5	п	II	
835. Пентафторфенол	5	п	III	
836. Пентафторхлорэтан (фреон 115)	3000	п	IV	
837. Пентахлорацетон+	0,5	п	II	
838. Пентахлорнитробензол+	0,5	п + а	II	
839. Пентахлорфенол+	0,1	п + а	I	
840. Пентахлорфенолят натрия+	0,1	п + а	I	
841. Перфтордиэтилметиламин	500	п	IV	
842. Перфторизобутилен	0,1	п	I	О
843. Перфторпентан	0,5	п	II	
844. Перхлор-4-метиленициклопентен+	0,1	п + а	II	А
845. Перхлорметилмеркаптан	1	п	II	
846. Пиколины (смесь изомеров)	5	п	III	
847. 3-/2-Пиперидил/-пиридин+ (анабазин основание)	0,1	п + а	I	
848. 3-/2-Пиперидил/-пиридина гидрохлорид (анабазин гидрохлорид)	0,5	а	II	



849. 3-/2-Пиперидил/-пиридина сульфат (анабазин сульфат)	0,1	п + а	I	
850. Пиперидин+	0,2	п	II	
851. Пиперилен (пентадиен-1,3)	40	п	IV	
852. Пирен+	0,03	а	I	
853. Пиридин	5	п	II	
854. Пирролидин+ (тетраметиленимин)	0,1	п	II	
855. Полиакрилин	0,5	а	II	
856. Полиамидные пресс-порошки ПМ-69, ПАИ-1	5	а	III	
857. Полибензоксазол	10	а	III	
858. Полиборид магния	6	а	IV	Ф
859. Поливинилхлорид	6	а	III	
860. Полидазол	0,1	а	II	
861. Поли-/1,12-додекаметилен-пиромелит/ (полиалканимид АИ-1П)	5	а	III	
862. Поликарбонат	10	а	IV	
863. Полимарцин	0,5	а	II	А
864. Полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров	10	а	IV	
865. Полимиксин М+	0,1	а	II	А
866. Полиоксадиазол	10	а	III	
867. Полиоксипропилендиэпоксиды марок ДЗ-1000, ДЗ-500 (по ацетону)	100	п	IV	
868. Полиоксипропиленэпоксиды марок ТЭ-1500, ТЭ-750 (по ацетону)	100	п	IV	
869. Полипропилен (нестабилизированный)	10	а	III	
870. Полифениленоксиды (Арелокс-100, Арелокс-200, Арелокс-300)	10	а	IV	
871. Полиформальдегид	5	а	III	

872. Полихлорпинен+	0,2	п + а	II	А
873. Полиэпоксипропилкарбазол	1	а	II	
874. Полиэтилен	10	а	IV	
875. Препарат "Кеим" (транс-форматорное масло, тетраметил-диаминодифенилметан, сульфитно-спиртовая барда и др.)	5	а	III	
876. н-Пропиламин	5	п	II	
877. Пропилацетат	200	п	IV	
878. S-Пропил-N,N-дипропилтиокарбамат+ (вернам)	5	п + а	III	
879. Пропилен	100	п	IV	
880. Пропилена оксид+	1	п	II	
881. Пропиленгликоль	7	п + а	III	
882. Пропиленгликолькарбонат	7	п	III	
883. Пропиленхлоргидрин+	2	п	III	
884. Пропилпропионат	70	п	IV	
885. S-Пропил-O-фенил-O-этилтиофосфат+ (гетерофос)	0,02	п + а	I	
886. S-Пропил-N-этил-N-н-бутилтиокарбамат (тилам)	1	п + а	II	
887. Протеаза щелочная (активность 60000 ед)	0,5	а	II	А
888. Протерризин	0,5	а	II	
889. Протомезентерин	0,5	а	II	
890. Протосубтилин	0,5	а	II	
891. Псоберан+	1	а	II	
892. Пыль растительного и животного происхождения:				
а) зерновая	4	а	III	А, Ф
б) мучная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%)	6	а	IV	А, Ф
в) лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диоксида кремния более 10%)	2	а	IV	А, Ф

г) с примесью диоксида кремния от 2 до 10%	4	а	IV	А, Ф
893. Ранкотекс+	1	а	II	
894. Ренацит II	5	а	III	
895. Ренацит IV	2	а	III	
896. Рениномезентерин	0,5	а	II	
897. Рибофлавин	1	а	II	А
898. Рифампицин+	0,02	а	I	А
899. Ронит	1	п + а	II	
900. Ртуть металлическая	0,01 / 0,005	п	I	
901. Ртуты неорганические соединения+ (по ртути)	0,2 / 0,05	а	I	
902. Рубидия гидроксид+	0,5	а	II	
903. Рубидия соли (сульфат, хлорид, нитрат, карбонат)	0,5	а	II	
904. Рутения диоксид	1	а	II	
905. Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)	0,01 / 0,005	а	I	
906. Свинца гидрохинонат	0,005	а	I	
907. Свинца салицилат	0,005	а	I	
908. Селен аморфный	2	а	III	
909. Селена диоксид+	0,1	а	I	
910. Сера элементарная	6	а	IV	Ф
911. Серы монохлорид+	0,3	п	II	
912. Серы шестифторид	5000	п	IV	
913. Серебра неорганические соединения	0,5	а	II	
914. Серебро металлическое	1	а	II	
915. Сероводород+	10	п	II	О
916. Сероводород в смеси с углеводородами С1 - С5	3	п	III	
917. Сероуглерод	1	п	III	
918. Силикатсодержащие пыли,				

Силикаты, алюмосиликаты:				
а) асбест природный и искусственный, смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбеста более 10%	2	а	III	Ф, К
б) асбестопородные пыли при содержании в них асбеста до 10%	4	а	III	Ф, К
в) асбестоцемент неокрашенный и цветной при содержании в нем диоксида марганца не более 5%, оксида хрома не более 7%, оксида железа не более 10%	6	а	IV	Ф
г) асбестобакелит, асбесторезина	8	а	IV	Ф
д) слюды (флогопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли (природные смеси талька с тремолитом, актинолитом, антофиллитом и другими минералами), содержащие до 10% свободного диоксида кремния	4	а	III	Ф
е) искусственные минеральные волокна силикатные и алюмосиликатные стеклообразной структуры (стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая, муллитокремнеземистые волокна, не содержащие или +3 содержащие до 5% Cr и др.)+	2	а	III	Ф
ж) цемент, оливин, апатит, форстерит, глина, шамот каолиновый	6	а	IV	Ф
з) силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит)	4	а	III	Ф
и) цеолиты (природные и искусственные)	2	а	III	Ф
919. Сильвинит	5	а	III	
920. Синтетические моющие средства "Лотос", "Ока", "Эра"	5	а	III	Ф
921. Синтокс-12, Синтокс-20М	5	а	III	

922. Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом до 5%	2	а	III	А
923. Скипидар (в пересчете на С)	300	п	IV	
924. Смесь алифатических диэфиров щавелевой кислоты (оксалаты)	0,5	п + а	III	
925. Смесь алкилпиридинов+ (ингибитор коррозии И-1-а) (по 2-метил-5-этилпиридину)	2	п	III	
926. Смолодоломит	2	а	III	Ф
927. Сода кальцинированная+	2	а	III	
928. Сольвент-нафта (в пересчете на С)	100	п	IV	
929. Сополимер стирола с альфа-метилстиролом	5	а	IV	Ф
930. Сополимеры на основе винилхлорида и винилиденхлорида	10	а	IV	
931. L-Сорбоза	10	а	IV	
932. Спек боксита и нефелина	4	а	III	Ф
933. Спек бокситов низкокремнистых	2	а	III	Ф
934. Спирт амиловый+	10	п	III	
935. Спирт ацетопропиловый	10	п	III	
936. Спирт бензиловый+	5	п	III	
937. Спирт н-бутиловый, бутиловый вторичный и третичный	10	п	III	
938. Спирт н-гептиловый+	10	п	III	
939. Спирт глицидный	5	п	III	
940. Спирт н-дециловый	10	п + а	III	
941. Спирт диацетоновый	100	п	IV	
942. Спирт додециловый (лауриловый)	10	п + а	III	
943. Спирт изоамиловый	5	п	III	
944. Спирт изобутиловый+	10	п	III	
945. Спирт изооктиловый	50	п	IV	

946. Спирт изопропиловый	10	п	III	
947. Спирт метиловый+	5	п	III	
948. Спирт н-нониловый	10	п + а	III	
949. Спирт октафторамиловый	20	п	IV	
950. Спирт н-октиловый	10	п + а	III	
951. Спирт пропаргиловый	1	п	II	
952. Спирт пропиловый	10	п	III	
953. Спирт тетрафторпропиловый	20	п	IV	
954. Спирт трифторбутиловый	20	п	IV	
955. Спирт трифторэтиловый	10	п	III	
956. Спирт фуриловый+ (фурфуриловый)	0,5	п	II	
957. Спирт этиловый	1000	п	IV	
958. Спирты непредельные жирного ряда+ (аллиловый, кротониловый и др.)	2	п	III	
959. Стеклокристаллический цемент (по свинцу)	0,01 / 0,005	а	I	
960. Стеклопластик на основе полиэфирной смолы	5	а	III	
961. Стеклоэмаль (по свинцу)	0,01 / 0,005	а	I	
962. Стирол	30 / 10	п	III	
963. Стиромаль	6	а	IV	Ф
964. Стрептомицин+	0,1	а	I	А
965. Стронция нитрат	1	а	II	
966. Стронция оксид и гидроксид	1	а	II	
967. Стронция сульфат, карбонат, фосфат	6	а	IV	
968. Строфантин-ацетат	0,05	а	I	
969. Сульфазин	1	а	II	
970. Сульфазина серебряная соль	1	а	II	
971. Сульфантрол	1	а	II	

972. Сульфоаммиачное удобрение	25	п + а	IV	
973. Сульфолан (тетраметилен-сульфон)	40	п + а	IV	
974. Суперфосфат двойной	5	а	III	
975. Сурьма и ее соединения:				
а) пыль сурьмы металлической	0,5 / 0,2	а	II	
б) пыль трехвалентных оксидов сурьмы (в пересчете на Sb)	1	а	II	
в) пыль пятивалентных оксидов сурьмы (в пересчете на Sb)	2	а	III	
г) пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на Sb)	1	а	II	
д) пыль пятивалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на Sb)	2	а	III	
е) фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HF)	0,3	п + а	II	
ж) фториды сурьмы пятивалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HF)	0,3	п + а	II	
з) хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HCl)	0,3	п + а	III	
и) хлориды сурьмы пятивалентные (в пересчете на Sb с обязательным контролем HCl)	0,3	п + а	III	
976. Табак	3	а	III	А
977. Таллия бромид, йодид (по таллию)	0,01	а	I	
978. Танин	1	а	II	
979. Тантал и его оксиды	10	а	IV	Ф
980. Теллур	0,01	а	I	
981. Теобромин	1	а	II	
982. Теофиллин	0,5	а	II	

983. Терлон	10	а	IV	Ф
984. п-Терфенил	5	п + а	III	
985. Терфенильная смесь (63% орто-, 19% метаизомеров, 15% дифенила)	5	п + а	III	
986. Тестостерон	0,005	а	I	
987. Тетрабромдифенилолпропан	10	а	III	
988. Тетрабромэтан	1	п	II	
989. Тетрагидробензальдегид+	0,5	п	II	
990. Тетрагидробензиловый эфир циклогексенкарбоновой кислоты	1	п	II	
991. Тетрагидрофталимид	0,7	а	II	
992. 3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил-(+)-цис, транс-хризантемат (неопинамин)	5	а	III	
993. Тетрагидрофуран	100	п	IV	
994. Тетралин (тетрагидронафталин)	100	п	IV	
995. Тетраметилдипропиленстриамин	1	п	II	
996. 2,2,6,6-Тетраметилпиперидиламид-2,2,6,6-тетраметилпиперидил-аминопропионовой кислоты (диацетам-5)	5	а	III	
997. 0,0,0,0-Тетраметил-0,0-тиоди-п-фенилентиофосфат+ (абат)	0,5	п + а	II	
998. Тетраметилтиурамдисульфид+ (тиурам Д, ТМТД)	0,5	а	II	А
999. Тетранитрометан+	0,3	п	II	
1000. Тетрафтордибромэтан (фреон 114 В2)	1000	п	IV	
1001. Тетрафторэтилен	30	п	IV	
1002. Тетрафторэтиловый эфир 2,4-диаминофенола	2	а	III	
1003. бета-Тетрафторэтилфениловый эфир (фентален 14)	20	п	IV	
1004. Тетрахлорбутадиен+	0,5	п	III	



1005. 1, 2, 3, 4-Тетрахлорбутан+	0, 5	п	II	
1006. 1, 1, 2, 4-Тетрахлорбутен-2+	2	п	III	
1007. Тетрахлоргексатриен+	0, 3	п	II	
1008. Тетрахлоргептан	1	п	II	
1009. Тетрахлордифторэтан (фреон 112)	1000	п	IV	
1010. Тетрахлорнонан	1	п + а	II	
1011. Тетрахлорпентан	1	п	II	
1012. Тетрахлорпропан	1	п	II	
1013. Тетрахлорпропен+	0, 1	п	II	
1014. Тетрахлорундекан	5	п + а	III	
1015. Тетрахлорэтан+	5	п	III	
1016. Тетрахлорэтилен	10	а	III	
1017. Тетрациклин+	0, 1	а	II	А
1018. Тетраэтилсвинец+	0, 005	п	I	О
1019. Тетраэтоксисилан	20	п	IV	
1020. Тилозин	1	а	II	
1021. Тиоациланилид	20	п	IV	
1022. Тиомочевина	0, 3	а	II	
1023. Тиофен (тиофуран)	20	п	IV	
1024. Титана нитрид, силицид	4	а	III	Ф
1025. Титана сульфид и дисульфид	6	а	III	
1026. Титан и его диоксид	10	а	IV	Ф
1027. Титан четыреххлористый+ (по HCl)	1	п	II	
1028. п-, м-Толуидин+	1	п	II	
1029. о-Толуидин+	1 / 0, 5	п	II	К
1030. Толуилендиамин+	2	п + а	III	
1031. Толуилендиизоцианат+	0, 05	п	I	О, А
1032. Толуол	50	п	III	
1033. Торий	0, 05	а	I	

1034. Третичная окись фосфина+	2	п + а	III	
1035. Триаллиламин+	1	п	II	
1036. 2,4,4,-Триаминобензанилин	5	а	III	
1037. Трибромметан (бромформ)	5	п	III	
1038. Трибутиламин+	1	п	II	
1039. S, S, S-Трибутилтретиофосфат (бутифос)	0,2	п + а	II	
1040. Трибутилфосфат+	0,5	п	II	
1041. Трибутоксипропанфосфат+	1	п + а	II	
1042. 1,1,5-Тригидроперфторамилловый эфир акриловой кислоты	30	п	IV	
1043. 1,1,7-Тригидроперфторгептиловый эфир акриловой кислоты	30	п	IV	
1044. Триизопропаноламин+	5	п + а	III	А
1045. Трикапролактамомедь (II) дихлорид моногидрат (фитон, картоцид)	2	а	III	
1046. Трикапролактамомедь (II) сульфатгидрат (церкоцид)	2	а	III	
1047. Трикрезилфосфат, содержащий свыше 3% ортоизомеров+	0,1	а	I	
1048. Трикрезилфосфат, содержащий менее 3% ортоизомеров+	0,5	а	II	
1049. Триксиленилфосфат+	1,5	а	III	
1050. Три-3,5-ксиленилфосфат+	5	а	III	
1051. Триметиламин+	5	п	III	
1052. 1,3,5-Триметилбензол	10	п	III	
1053. 2,2,4-Триметил-1,2-дигидрохинолин (ацетонанил)	1	а	II	
1054. Триметилпропан (этриол)	50	п	IV	
1055. 3,5,5-Триметилциклогексан (дигидроизофорон)	1	п	II	
1056. 1,5,5-Триметилциклогексенон-3 (изофорон)	1	п	II	

1057. Тринатриевая соль оксиэтилидендифосфоновой кислоты	5	а	III	
1058. 2,2,4-Тринитробензанилид+	1	а	II	А
1059. Тринитротолуол+	0,5 / 0,1	а	II	
1060. Три-н-пропиламин+	2	п	II	
1061. Трис-втор-октилфосфиноксид+	2	п + а	III	
1062. Трифенилфосфат	1	а	II	
1063. Трифенилфосфит+	0,1	п + а	II	
1064. Трифторбромметан (фреон 13 В1)	3000	п	IV	
1065. 2-Трифторметил-10-/3-(4-метил-1-пиперазинил) пропила/-фенотиазин-дигидрохлорид (трифтазин)	0,01	а	I	
1066. N'-3-Трифторметилфенил-N,N-диметилмочевина (которан)	5	а	III	
1067. м-Трифторметилфенилизоцианат	1	п	II	
1068. Трифторметилфенилмочевина	3	а	III	
1069. 3,3,3-Трифторпропен	3000	п	IV	
1070. Трифторпропиламин	5	п	III	
1071. Трифторстирол	5	п	III	
1072. Трифтортрихлорацетон	2	п	III	
1073. 1,1,1-Трифтор-2-хлор-бромэтан (фторотан)	20	п	III	
1074. Трифторхлорпропан+	1	п	II	
1075. Трифторхлорэтилен	5	п	III	
1076. Трифторэтан (фреон 143)	3000	п	IV	
1077. Трифторэтиламин	100	п	IV	
1078. S-(2,3,3-Трихлораллил) -N-,N-диизопропилтиокарбамат (диптал, триаллат, авадекс)	1	п + а	II	
1079. Трихлорацетальдегид (хлораль)	5	п	III	
1080. 1,1,3-Трихлорацетон	0,3	п	II	

1081. 4,5,6-Трихлорбензоксазолин-2 (трилан)	0,1	а	II	
1082. Трихлорбензол	10	п	II	
1083. Трихлорбутadiен+	3	п	III	
1084. 1,2,3-Трихлорбутен-3+	0,1	п	II	
1085. Трихлорнафталин+	1	п + а	II	
1086. 1,2,3-Трихлорпропан	2	п	III	
1087. 1,2,3-Трихлорпропилен	3	п	III	
1088. Трихлорсилан+ (по HCl)	1	п	II	
1089. 2,3,6-Трихлортолуол+	10	а	III	
1090. 2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (цианурхлорид)	0,1	п	I	
1091. Трихлортрифторэтан (фреон 113)	5000	п	IV	
1092. Трихлорфторметан (фреон 11)	1000	п	III	
1093. 1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ)	20	п	IV	
1094. Трихлорэтилен	10	п	III	
1095. Триходермин	0,1	а	I	
1096. Триэтиламин+	10	п	III	
1097. Три-(2-этилгексил)-фосфат	0,1	п	II	
1098. Триэтилортоацетат	50	п	IV	
1099. Триэтоксисилан	1	п	II	
1100. Тэпрем-6 (замасливатель)	5	а	III	
1101. Уайт-спирит (в пересчете на С)	300	п	IV	
1102. Углеводороды алифатические предельные C1 - C10 (в пересчете на С)	300	п	IV	
1103. Углерода оксид <*>	20	п	IV	О
1104. Углерода пыли:				
а) коксы: каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый	6	а	IV	Ф

б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5%	6	а	IV	Ф
в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния:				
до 5%	10	а	IV	Ф
от 5% до 10%	4	а	III	Ф
г) алмазы природные и искусственные	8	а	IV	Ф
д) алмаз металлизированный	4	а	III	Ф
е) сажи черные промышленные с содержанием бенз(а)пирена не более 35 мг на 1 кг	4	а	III	Ф, К
ж) углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон+	4 / 2	а	IV	
з) углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильных волокон+	4 / 2	а	IV	
1105. Углерода сероокись	10	п	II	
1106. Углерод четыреххлористый <*>	20	п	II	
1107. Уран, нерастворимые соединения	0,075	а	I	
1108. Уран, растворимые соединения	0,015	а	I	
1109. Уросульфан	1	а	II	
1110. Фенантрен	0,8	а	II	
1111. Фенацетин (п-ацетаминофенетол)	0,5	а	II	
1112. п-Фенетидин+	0,2	п	II	
1113. Фенетидин гидрохлорид	0,5	а	II	
1114. Фенетол (этиловый эфир фенола)	20	п	IV	
1115. 1-Фенил-4-амино-5-хлорпирридазон-6 (феназон, пирамин)	0,5	п + а	II	
1116. 3-/1-Фенил-2-ацетилэтил/	0,001	а	I	

-4-оксикумарин (зоокумарин)					
1117. 1-Фенил-2,3-диметил-4-диметиламинопиразолон-5 (амидопирин)	0,5	а	II		
1118. 1-Фенил-2,3-диметил-4-метиламинопиразолон-5-N-метансульфат натрия (анальгин)	0,5	а	II		
1119. N'-фенил-N,N-диметилмочевина (фенурон)	3	а	III		
1120. 1-Фенил-3,5-дихлорпиридазон-6	0,05	а	I	А	
1121. п-Фенилен-бис-3/6/-аминофенилбензидимидозололил-2 (М-8)	2	а	III		
1122. м-Фенилендиамин	0,1	п + а	II	А	
1123. о-Фенилендиамин	0,5	п + а	I	А	
1124. п-Фенилендиамин	0,05	п + а	I	А	
1125. N,N-м-Фенилендималеимид	1	а	II		
1126. Фенилизоцианат+	0,5	п	II	О	
1127. Фенилметилдихлорсилан+ (по HCl)	1	п	II		
1128. Фенилметилмочевина	3	а	III		
1129. N-Фенил-N-гидроокси-N' -метилмочевина (метурин)	3	а	III		
1130. 3-Феноксibenзальдегид	5	п + а	III		
1131. м-Феноксифенол+	1	п	II		
1132. Фенол+	0,3	п	II		
1133. Фенолформальдегидные смолы:					
а) по фенолу	0,1	п	II	А	
б) по формальдегиду	0,05	п	II	А	
1134. Фенопласты	6	а	III	Ф, А	
1135. Феррит бариевый	4	а	III		
1136. Феррит магниймарганцевый	1	а	III		
1137. Феррит марганеццинковый	1	а	III		
1138. Феррит никельмедный	2	а	III		

1139. Феррит никельцинковый	2	а	III	
1140. Феррит стронциевый	6	а	III	
1141. Феррохром металлический (сплав хрома 65% с железом)	2	а	III	Ф
1142. Флоримицин+	0,1	а	II	А
1143. Формальгликоль+ (диоксолан-1,3)	50	п	IV	
1144. Формальдегид+	0,5	п	II	О, А
1145. Формамид	3	п	III	
1146. Фосген	0,5	п	II	О
1147. Фосфиноксид разнорадикальный С5 - С9	2	п + а	III	
1148. Фосфиноксиды полимеризованные на основе сополимера стирола и дивинилбензола (полиамфолиты ПА-1, ПА-1М, ПА-121)	10	а	IV	
1149. Фосфор желтый элементарный	0,03	п	I	
1150. Фосфор пятихлористый+	0,2	п	II	
1151. Фосфор тиотреххлористый+	0,5	п	II	
1152. Фосфор треххлористый+	0,2	п	II	
1153. Фосфора хлороксид+	0,05	п	I	О
1154. Фосфорит	6	а	IV	О
1155. Фтористоводородной кислоты соли (по F):				
а) фториды натрия, калия, аммония, цинка, олова, серебра, лития и бария, криолит, гидрофторид аммония	1 / 0,2	а	II	
б) фториды алюминия, магния, кальция, стронция, меди, хрома	2,5 / 0,5	а	III	
1156. Фторопласт-4	10	а	IV	Ф
1157. Фтор хлорид бария, активированный европием (люминофор Р-385)	0,1	а	II	
1158. Фуран+	0,5	п	II	А

1159. Фурфурол+	10	п	III	А
1160. Хиолин	0,5 / 0,1	п + а	II	
1161. Хлор+	1	п	II	О
1162. Хлора диоксид+	0,1	п	I	О
1163. цис-бета-Хлоракрилат натрия (акрофол)	0,5	а	II	
1164. Хлорангидрид акриловой кислоты+	0,3	п	II	А
1165. Хлорангидрид бензосульфо-кислоты+	1	п + а	II	
1166. Хлорангидрид метакриловой кислоты+	0,3	п	II	А
1167. Хлорангидрид монохлоруксусной кислоты+	0,3	п	II	
1168. Хлорангидрид моноэтилового эфира адипиновой кислоты+	2	п + а	III	
1169. Хлорангидрид трихлоруксусной кислоты+	0,1	п	I	
1170. Хлорангидрид хризантемовой кислоты+	2	п	III	
1171. м-Хлоранилин+	0,05	п	I	
1172. п-Хлоранилин+	0,3	п	II	
1173. альфа-Хлорацетоацетанилид+	0,5	а	II	
1174. Хлорацетопропилацетат+	2	п	III	
1175. п-Хлорбензилхлорид+ (альфа-хлор-4-хлортолуол)	0,5	п + а	II	
1176. Хлорбензол+	100 / 50	п	III	
1177. п-Хлорбензотрифторид+	20	п	IV	
1178. п-Хлорбензотрихлорид+	0,01	п + а	I	
1179. 2-Хлор-4,6-бис-диэтиламино-симмтриазин (хлоразин)	2	а	III	
1180. 2-Хлор-4,6-бис-изопропиламино-симмтриазин (пропазин)	5	а	III	
1181. 2-Хлор-4,6-бис-этиламино-симмтриазин (симазин)	2	а	III	
1182. 1,3-Хлорбромпропан	3	п	III	



1183. 0-/4-Хлорбутин-2-ил-3/ - N/3-хлорфенил/карбамат (карбин)	0,5	а	II	
1184. 1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он (хлорпинаколин)	20	п	IV	
1185. 2-Хлор-4-диэтиламино-6-изопропиламиносимметриазин (ипазин)	2	а	III	
1186. 2-Хлор-(N-изопропил)-ацетанилин+ (рамрод)	0,5	а	II	
1187. гамма-Хлоркротиловый эфир 2,4-дихлорфеноксисуксной кислоты (кротилин)	1	п + а	II	
1188. 3-Хлор-4-метиланилид метилвалериановой кислоты (солан)	1	п + а	II	
1189. Хлорметилтрихлорсилан+ (по HCl)	1	п	II	
1190. Хлорметилфталимид+	0,1	а	II	А
1191. Хлоропрен	0,05	п	I	
1192. Хлорпалладозамин+	0,005	а	I	А
1193. Хлортен (хлорированные бициклические соединения)	0,2	п + а	II	
1194. Хлортетрациклин+	0,1	а	II	А
1195. Хлортолуол+ (о-, п-изомеры)	10	п	III	
1196. 0-/2-Хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)винил/-0,0-диметилфосфат (гардона)	1	а	II	
1197. Хлорфенилизотиоцианат+ (п-, м-изомеры)	0,5	п	II	О, А
1198. п-Хлорфенил-н-хлорбензолсульфонат	2	п + а	III	
1199. 10-Хлорфеноксарсин+ (хлорфин)	0,02	а	I	
1200. п-Хлорфенол+	1	п	II	
1201. Хлорциклогексан	50	п	IV	
1202. 2-Хлорциклогексилтиофталемид	2	а	III	
1203. 2-Хлорэтансульфохлорид+	0,3	п	II	

1204. 2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламиносиммтриазин (атразин)	2	а	III	
1205. 1-Хлор-2-этилгексан	10	п	III	
1206. бета-Хлорэтилтриметиламония хлорид+ (хлорхолинхлорид)	0,3	а	I	
1207. 2-Хлор-этоксиметил-2-метил-6-этилацетанилид (ацетал)	1	а	II	
1208. Хромаммония сульфат (хромаммиачные квасцы) (по +3 Cr )	0,02	а	I	А
1209. Хрома оксид (по Cr <sup>+3</sup> )	1	а	III	А
1210. Хрома трихлорид гекса-+3 гидрат (по Cr <sup>+3</sup> )	0,01	а	I	А
1211. Хроматы, бихроматы (в пересчете на CrO <sub>3</sub> )	0,01	а	I	К, А
1212. Хрома фосфат однозамещенный (по Cr <sup>+3</sup> )	0,02	а	I	А
1213. Хрома фосфат трехзамещенный	2	а	III	А
1214. Хромин	5	а	III	
1215. Цезия гидроксид	0,3	а	II	
1216. Целловеридин	2	а	III	
1217. Целлюлоза	2	а	III	
1218. Церия диоксид	5	а	III	
1219. Церия фторид	2,5 / 0,5	а	III	
1220. Цианамид+ (свободный)	0,5	п + а	II	
1221. Цианамид кальция	1	а	II	
1222. Цианурат меламина+	0,5	а	II	
1223. Циклогексан	80	п	IV	
1224. Циклогексанон	10	п	III	
1225. Циклагексаноноксим	10	п	III	
1226. Циклогексен	50	п	IV	

1227. Циклогексиламин	1	п	II	
1228. Циклогексиламина бензоат (ингибитор ВЦГА)	10	а	III	
1229. Циклогексиламина 3,5-динитробензоат	10	а	III	
1230. Циклогексиламина карбонат (КЦА)	10	п	III	
1231. Циклогексиламина масло-растворимая соль (ингибитор коррозии М-1)	10	п + а	III	
1232. Циклогексиламина нитробензоат (м-, п-, о-изомеры)	10	а	III	
1233. Циклогексилмочевина	0,5	а	II	
1234. N-Циклогексилтиофталеимид	7	а	III	
1235. 3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил (гексилур)	0,5	п + а	II	
1236. 2-/3-Циклогексилуреид/циклопентен-1-2карбоксібугтан-1 (енамин)	1	а	III	
1237. Циклододеканол	10	а	III	
1238. Циклододеканон	10	п + а	III	
1239. Циклопентадиен	5	п	III	
1240. Циклопентадиенилтрикарбонил марганца	0,1	п	I	
1241. Циклопентанон-2-карбоксібугтан-1 (кетозэфир)	2	п + а	III	
1242. Циклотриметилентринитроамин (гексоген)	1	п + а	II	
1243. Циклофос+	0,3	п + а	II	
1244. Цинка магнит	6	а	III	
1245. Цинка оксид	0,5	а	II	
1246. Цинка сульфид	5	а	III	
1247. Цинка фосфид	0,1	а	II	
1248. Цимол+ (о-, м-, п-изомеры)	10	п	III	
1249. Циодрин+	0,2	п + а	II	
1250. Цирконий и его соедине-				

ния :					
а) цирконий металлический	6	а	III		
б) циркон	6	а	IV	Ф	
в) диоксид циркония	6	а	IV	Ф	
г) карбид циркония	6	а	IV	Ф	
д) нитрит циркония	4	а	III	Ф	
е) фторцирконат	1	а	II		
1251. Чай	3	а	III		
1252. Чугун в смеси с электрокорундом до 20%	6	а	IV	Ф	
1253. Шамотнографитовые огнеупоры	2	а	III	Ф	
1254. Щелочи едкие+ (растворы в пересчете на NaOH)	0,5	а	II		
1255. Электрокорунд, электрокорунд хромистый	6	а	IV	Ф	
1256. Энтобактерин+	1	а	II	А	
1257. Энтомофторин	15000 клеток в 1 куб. м	а	II		
1258. Эпихлоргидрин+	1	п	II	А	
1259. Эпоксидные смолы (по эпихлоргидрину) :					
а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпокситрифенольная	1	п	II	А	
б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671-Д, УП-671, УП-677, УП-680, УП-682	0,5	п	II	А	
в) УП-650, УП-650-Т	0,3	п + а	II	А	
г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1	0,2	п	II	А	
д) ЭА	0,1	п	II	А	
1260. Эприн	0,3 (по белку)	а	II		
1261. Эритромицин+	0,4	а	II	А	
1262. Этила бромид	5	п	III		

1263. Этилакрилат	5	п	III	
1264. Этила хлорид	50	п	IV	
1265. Этилацетат	200	п	IV	
1266. Этилбензол	50	п	III	
1267. S-Этил-N-гексаметилен-тиокарбамат (ялам, ордрам)	0,5	п + а	II	
1268. 2-Этилгексеналь	3	п	III	
1269. 2-Этилгексилдифенилфосфит+	0,5	п + а	II	
1270. 2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты	1	п	II	
1271. S-Этил-N,N-дипропилтиокарбамат (эптам)	2	п + а	III	
1272. 0-Этилдихлортиофосфат+	0,3	п + а	II	
1273. 0-Этил-0-(2,4-дихлорфенил)-хлортиофосфат+	1	п + а	II	
1274. Этилен	100	п	IV	
1275. Этилена оксид	1	п	II	
1276. Этилен-N,N-бис-дитиокарбамат цинка (цинеб, купрозан)	0,5	а	II	А
1277. Этилен-N,N-бис-дитиокарбамат марганца (манеб)	0,5	п	II	А
1278. Этиленгликоль	5	п + а	III	
1279. Этилендиамин	2	п	III	
1280. Этиленимин+	0,02	п	I	А, О
1281. Этиленсульфид+	0,1	п	I	
1282. Этиленхлоргидрин+	0,5	п	II	О
1283. Этиленциангидрин	10	п + а	III	
1284. Этилидендиацетат	30	п	IV	
1285. Этилмеркаптан+	1	п	II	
1286. Этилмеркурфосфат+ (по ртути)	0,005	п + а	I	
1287. Этилмеркурхлорид (транозан) (по ртути)	0,005	п + а	I	А
1288. Этилметакрилат	50	п	IV	

1289. N-Этилморфолин+	5	п	III
1290. Этиловый эфир бета, бета-диметилакриловой кислоты	10	п	III
1291. Этиловый эфир 0,0-диметилдитиофосфорил-1-фенилуксусной кислоты (цидиал)	0,15	п + а	II
1292. Этиловый эфир 6,8-дихлороктановой кислоты	5	п + а	III
1293. Этиловый эфир 6-кето-8-хлороктановой кислоты+	1	п + а	II
1294. Этиловый эфир нитроуксусной кислоты	5	п + а	III
1295. Этиловый эфир 6-окси-8-хлороктановой кислоты	5	п + а	III
1296. Этиловый эфир хризантемовой кислоты	10	п	III
1297. о-Этил-S-пропил-2,4 дихлорфенилтиофосфат (этафос)	0,1	а	II
1298. Этилтолуол	50	п	IV
1299. 0-Этил-0-фенилхлортиофосфат+	0,5	п + а	II
1300. бета-Этоксипропионитрил	50	п	IV
1301. 5-Этоксифенил-1,2-тиазтионий хлористый+	0,2	а	II
1302. Эуфиллин	0,5	а	II
1303. Этилцеллозольв (этиловый эфир этиленгликоля)	10	п	III
1304. N-Этил-N, бета-цианэтиланилин+	0,1	п + а	II
1305. Этинилвинилбутиловый эфир+	0,5	п	II
1306. 3-Этоксикарбаминофенил - N-фенилкарбамат (десмедифам)	1	а	II
1307. Эфир-N-оксиэтилбензотриазола и СЖК фракции С9 - С15+	5	п + а	III

<\*> ПДК для общей массы аэрозоли.

<\*> При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/куб. м, при длительности работы не более 30 мин. - до 100 мг/куб. м, при длительности работы не более 15 мин. - 200 мг/куб. м. Повторные

работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

Примечания. 1. Величины ПДК и классы опасности утверждает и при необходимости пересматривает Минздрав СССР. Величины значений ПДК приведены по состоянию на 01.01.88. Синонимы, технические и торговые названия веществ приведены в Приложении 3.

Если в графе "Величина ПДК" приведены две величины, то это означает, что в числителе максимальная, а в знаменателе среднесменная ПДК.

2. Условные обозначения:

п - пары и/или газы;

а - аэрозоль;

а + п - смесь паров и аэрозоля;

+ - требуется специальная защита кожи и глаз;

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;

К - канцерогены;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

Приложение 3

(справочное)

### УКАЗАТЕЛЬ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ТОРГОВЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ В ТАБЛИЦЕ

Наименование вещества и его порядковый номер		Наименование вещества и его порядковый номер	
Абат	997	2-Метилпентанол	672
Авадекс	1078	Метилфенилкетон	99
Акрофол	1163	Метилхлороформ	1093
Алодан	149	Метилэтилтиофос	711
Алотерм-1	9	Метурин	1129
Альдрин	228	Монокорунд	31
Амидопирин	1117	Мочевина	520
Амидофос	705	Неопинамин	992
Аминазин	306	Никотин сульфат	691
п-Аминоанизол	83	Норборнадиен	152
Аминопиримидин	655	Норборнен	153
Амифос	310	Норсульфазол	45
Анабазин гидрохлорид	848	Оксамат	440
Анабазин основание	847	п-Оксид	141
Анабазин сульфат	849	Оксикарбамат	804
Анальгин	1118	Оксифосфонат	386
Аниlid ацетоуксусной кислоты	93	Оксофин	145
Антио	329	Октаметил	818
Арилокс-100	870	Ордрам	1267
Арилокс-200	870	Пентадиен-1, 3	851

Арилокс-300	870	Пинаколин	313
Арсин	205	б-Пиран	188
Атразин	1204	Пирамин	1115
Ацетал	1207	Пликтран	243
Ацетонанил	1053	Полиалканимид АК-111	861
п-Ацетаминофенетол	1111	Полиамфолиты	1148
Ацилат-1	94	Порофор ЧХЗ-5	701
Базудин	450	Прометрин	696
Бисфургин	147	Пропазин	1180
БМК	660	Пропанид	424
Бромоформ	1037	Рамрод	1186
Бромофос	323	Ратиндан	383
Бутилкаптекс	186	Рицид II	485
Бутиловый эфир 2,4-Д	180	Рогор	328
Бутифос	1039	Роксбор-ВЦ	159
Бутосил	101	Роксбор-КС	159
Валексон	458	Роксбор-МВ	159
Ванилин	810	Сантофлекс-77	291
Вернам	878	Севин	759
Винифос	434	Семерон	697
Витавакс	287	Сильван	703
Гардона	1196	Симазин	1181
Гексахлоран	230	Солан	1188
гамма-Гексахлоран	231	Спирт аллиловый	958
Гексахлорофен	288	Спирт кротониловый	958
Гексилур	1235	Спирт лауриловый	942
Гексоген	1242	Стрептоцид	40
Гептахлор	235	Сульгин	48
Гетерофос	885	Сульфадимезин	41
Гидроперекись кумола	245	Сульфадиметоксин	353
Глинозем	31	Сульфален	42
Гранозан	1287	Сульфамонетоксин	44
2,4-ДА	60	Сульфапиридазин	43
ДАФ-56	261	Сульфацил	47
ДДВФ	324	Тетраметиленимин	854
ДДТ	411	Тетраметиленсульфон	973
Декалин	258	Тиазон	339
Десмедифам	1306	Тилам	886
Диамин	268	Тиодан	226
Дианат	305	4,4-Тиодифенил	144
Диацетам-5	996	Тиофос	452
Дибром	318	Тиофуран	1023
Дивинил	167	Тиурам Д	998
Дигидроизофорон	1055	Тиурам ЭФ	447
4,4-Дигидрооксидифенилсульфид	144	ТМТД	998
Дикетен	169	Тордон-22К	571
Дикетон	413	Трефлан	363
Дикрезил	299	Трифтазин	1065
Дилор	286	Триаллат	1078
Дилудин	326	Триацетонамин	817
Дильдрин	233	Трилан	1081
Диносеб	361	Трихлорметафос-3	713
Диоксид диэтилена	373	Тролен	340
Диоксолан-1,3	1143	ФДН	347
Диптал	1078	Феназон	1115
Дитразинтитрат	667	Фенибут	249
Дифенацил	383	Фенмедифам	716
Дифениловый эфир	385	Фентален-14	1003
Дихлор	419	Фенурон	1119
1,1-Дихлорэтилен	194	Фитон	1045
Енамин	1236	Фозалон	460



Желтая кровяная соль	502	Фосфамид	328
Зоокумарин	1116	Фосфин	206
Изофорон	1056	Фреон 11	1092
Изофос-2	428	Фреон 12	412
Ингалан	390	Фреон 12В1	392
Ингибитор коррозии БТА	132	Фреон 13В1	1064
Ингибитор коррозии БЦГА	1228	Фреон 22	393
Ингибитор коррозии В-30	524	Фреон 112	1009
Ингибитор коррозии Г-2	220	Фреон 113	1091
Ингибитор коррозии И-1-А	925	Фреон 114	426
Ингибитор коррозии М-1	1231	Фреон 114В2	1000
Ингибитор коррозии МСДА-11	436	Фреон 115	836
Ингибитор коррозии НДА	437	Фреон 141	432
Индатрон	285	Фреон 142	394
Интенсаин	521	Фреон 143	1076
Интеркордин	521	Фреон 151	733
Йодофенфос	325	Фреон 152	395
Ипазин	1185	Фреон 318С	820
ИФК	491	Фталазол	522
ИФК-хлор	493	Фталафос	345
Каратан	366	Фторотан	1073
Карбатион	749	Фуразолидон	793
Карбин	1183	Хардин	463
Карбоксид	142	Хлоразин	1179
Карборунд	605	Хлораль	1079
Карбофос	312	Хлорамп	571
Картоцид	1045	Хлорекс	414
Карпен	464	Хлориндан	821
Кетоэфир	1241	Хлорофос	332
Кислота мукохлорная	543	Хлорпинаколин	1184
Китацин	485	Хлорфин	1199
Которан	1066	альфа-Хлор-4-хлортолуол	1175
Красная кровяная соль	503	Хлорхолинхлорид	1206
Кротилин	1187	Холинхлорид	816
Кумол	486	Церкоцид	1046
Купрозан	1276	Цианокс	349
КЦА	1230	Цианурхлорид	1090
Линурон	679	Цидиал	1291
М-8	1121	Цинеб	1276
М-81	352	Экатин	352
Малоран	166	Электрокорунд	29,
Манеб	1277		31
Мафенида ацетат	51	Эптам	1271
Мезитила оксид	487	Этазол	46
Мельпрекс	464	Этафос	1297
Метальдегид	92	Этиловый эфир фенола	1114
Метафос	331	Этиловый эфир этиленгликоля	1303
Метилакрилат	682	Этриол	1054
Метилацетофос	327	ЭФ-2	404
Метилнитрофос	330	Ялан	1267